

**LED venkovní bodové svítidlo 28W 106Gr - Bodové světlo / světlomet 721714.1131.1****RZB**

721714.1131.1

4051859012061 EAN/GTIN

5042,24 CZK vč. DPH**a navíc **Přepř. náklady****14-16 Dny*** (CZE)

Vhodné pro nástěnnou montáž ano, Vhodné pro vestavnou montáž ne, Vhodné pro nástavbovou montáž ne, Vhodné pro kyvný závěs ne, Vhodné pro stropní montáž ano, Vhodné pro montáž traverzy ne, Vhodné pro montáž podesty/podlahy ano, Vhodné pro montáž přípojnice ne, Vhodné pro svorkovou montáž ne, Vhodné pro kabelový systém ne, Možnost nastavení nenastavitelné, S detektorem pohybu ne, Se světelným senzorem ne, Žárovka LED nevyměnitelná, S žárovkou ano, Vhodné pro počet žárovek 1, Pouzdro bez, Materiál skříně Hliník, Povrchová ochrana práškový nános, Barva skříně antracit, Materiál krytu Sklo transparentní, Povrch kartáčovaný ne, Druh napětí AC, Jmenovité napětí 220..240 V, Jmenovitý proud LED při konstantním proudu 96..105 mA, Provozní přístroj Provozní zařízení LED řízené proudem, S provozním přístrojem ano, Vyměnitelný provozní přístroj ano, Stmívání v závislosti na provozním zařízení ne, Stmívání 0-10V ne, Stmívání 1-10 V ne, Stmívání DALI-2 ne, Stmívání DALI ne, Stmívání DMX ne, Stmívání DSI ne, Potenciometr stmívání (integrován v zařízení) ne, Stmívání GPRS ne, Stmívací linkový spínač ne, Stmívání specifické pro výrobce ne, Stmívání síťové modulace napětí ne, Část fáze stmívání ne, Řízení fáze stmívání ne, Stmívání programovatelné ne, Stmívání RF ne, Redukce sinusové vlny ne, Dimming Touch a Dim ne, Stmívání Zigbee ne, Stmívání pomocí tlačítka ne, Bez funkce stmívání ano, Reflektor vysoce lesklý, difuzor Reflektor, Světelný rozvod symetrický, Úhel vyzařování extrémně široký paprsek >80°, Výstup světla přímo, Harmonické zkreslení (THD) 0,1, Jmenovitá životnost L80 / B10 při 25 ° C 50000 h, Regulace konstantního světelného proudu ne, Krytí (IP) IP65, Třída ochrany (NEMA) ostatní, Rázová pevnost IK07, Třída ochrany I, Vhodné pro výkon žárovky 23 W, Maximální výkon systému 23 W, Barva světla bílá, Barevná teplota 4000 K, Index reprodukce barev CRI 80-89, Světelný proud 2250 lm, Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 2250 lm, Účinnost 0,95, Nastavitelná teplota barvy ne, Nastavitelný světelný tok ne, Nastavitelný úhel vyzařování ne, Šířka 109 mm, Výška/hloubka 226 mm, Délka 194 mm, Počet pólů 3, Průřez vodiče 2,5 mm², Připojitelný průřez vodiče 2,5 mm², Druh připojení Zasouvací svorka, Integrovaný nouzový zdroj napětí ne, Lamy světelný výstup 98 lm/W, Fotobiologická bezpečnost podle EN 62471 RG1, K dispozici podpora IFTTT ne, Barevná konzistence...

VAŠE VÝHODY**CELOSVĚTOVÝ OBCHOD**
Imagefilm eibmarkt®**VYŘÍZENÍ REKLAMACE**
Kulturně a 100% bezpečně**KRÁTKÁ D. LHŮTA**
Zboží na skladě**99% SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ**
>500 000 zák. po celém světě**25 LET ZKUŠENOSTÍ**
V celosvět. zásilk. obchodu**ZPĚTNÁ ÚHRADA**
Během 14 dnů**DHL TRACK & TRACE**
Sledování zásilků**LIVE CHAT OBJEDN.**
S historií objedn.**OCHRANA ÚDAJŮ**
Záruka

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Německo

eibabo® a eibmarkt® jsou registrované obchodní značky společnosti EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® je podnik společnosti eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH je 100% dceřiná společnost holdingu EIBMARKT® GmbH.

* Upozornění k dodací lhůtě: den = pondělí až pátek, mimo svátky v Bavorsku nebo Sasku. Zboží je dodáváno i v sobotu (DHL).

** Způsoby platby se mohou v některých zemích lišit. Všechny ceny bez zaslání a bez započtení cel a dalších nákladů (dovozní daň z přidané hodnoty) při dodávkách mimo EU.

*** Úspora oproti DMOC = nezávazná doporučená maloobchodní cena výrobce. DMOC je cena, kterou výrobce, dovozce nebo velkoobchodník doporučuje maloobchodníkům jako cenu při dalším prodeji zákazníkovi. DMOC se také označuje jako cena podle ceníku a je definována jako nejvyšší možná cena, kterou by kupující za daný výrobek zaplatil před případnými slevami (Zdroj hrubých ceníkových cen: Německo).

eibabo® Smart Home obchod s technikou
eibabo® elektr. výrobky výhodně objednat na internetu
eibabo® elektr. výrobky výhodně nakoupit online

