

**LED reflektor 14W 3000K - Stropní svítidlo 1x11W OL WL100 OP800 830BK****ESYLUX**

OL WL100 OP800 830BK

EL10710711

4015120710711 EAN/GTIN

2396,00 CZK vč. DPH**a navíc **Přepr. náklady****14-16 Dny* (CZE)**

Vhodné pro nástěnnou montáž ano, Vhodné pro kyvný závěs ne, Vhodné pro stropní montáž ne, Vhodné pro vestavnou montáž ne, Vhodné pro nástavbovou montáž ano, Vhodné pro konfiguraci světelného pásu ne, Vhodné pro počet žárovek 1, Pouzdro ostatní, Materiál skříně Hliník, Kryt pro ochranu povrchu neupravené, Barva skříně černá, Materiál krytu Sklo opálové, Provedení rastru bez, Druh napětí AC, Jmenovité napětí 230 V, Provozní přístroj Provozní zařízení LED řízené proudem, S provozním přístrojem ano, Vyměnitelný provozní přístroj ano, Stmívání 0-10V ne, Stmívání 1-10 V ne, Stmívání DALI-2 ne, Stmívání DALI ne, Stmívání DMX ne, Stmívání DSI ne, Potenciometr stmívání (integrovaný v zařízení) ne, Stmívání GPRS ne, Stmívací linkový spínač ne, Stmívání specifické pro výrobce ne, Stmívání síťové modulace napětí ne, Část fáze stmívání ne, Řízení fáze stmívání ne, Stmívání programovatelné ne, Stmívání RF ne, Redukce sinusové vlny ne, Dimming Touch a Dim ne, Stmívání Zigbee ne, Stmívání pomocí tlačítka ne, Stmívání v závislosti na provozním zařízení ne, Bez funkce stmívání ano, difuzor Difuzor čočka / optika / -Panel, Světelný rozvod symetrický, Úhel vyzařování extrémně široký paprsek >80°, Barevná konzistence (McAdam elipsa) SDCM4, Výstup světla přímo, Jmenovitá životnost L70 / B50 při 25 ° C 100000 h, Jmenovitá životnost L80 / B10 při 25 ° C 50000 h, Jmenovitá životnost L90 / B10 při 25 ° C 25000 h, Krytí (IP) IP55, Třída ochrany II, Vhodné pro nouzové světlo ne, Integrovaný nouzový zdroj napětí ne, S detektorem pohybu ne, Se světelným senzorem ne, S větracími šěrbinami ne, Vhodné pro výkon žárovky 11 W, Maximální výkon systému 9,5 W, Lampy světelný výstup 89 lm/W, Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 850 lm, Barva světla bílá, Barevná teplota 3000 K, Index reprodukce barev CRI 80-89, Regulace konstantního světelného proudu ne, Šířka 104 mm, Výška/hloubka 143 mm, Délka 205 mm, Počet pólů 3, Průřez vodiče 2,5 mm², Druh připojení Š roubová svorka, Nastavitelná teplota barvy ne, Nastavitelný světelný tok ne, Nastavitelný úhel vyzařování ne, Ovládání prostřednictvím Bluetooth ne, Kompatibilní s Apple HomeKit ne, Kompatibilní s Google Assistant ne, Kompatibilní s Amazon Alexa ne, K dispozici podpora IFTTT ne, Žárovka LED vyměnitelná, S žárovkou ano

VAŠE VÝHODY**CELOSVĚTOVÝ OBCHOD**

Imagefilm eibmarkt®

**VYŘÍZENÍ REKLAMACE**

Kulantně a 100% bezpečně

**KRÁTKÁ D. LHŮTA**

Zboží na skladě

**99% SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ**

>500 000 zák. po celém světě

**25 LET ZKUŠENOSTÍ**

V celosvět. zásilk. obchodu

**ZPĚTNÁ ÚHRADA**

Během 14 dnů

**DHL TRACK & TRACE**

Sledování zásilk

**LIVE CHAT OBJEDN.**

S historií objedn.

**OCHRANA ÚDAJŮ**

Záruka

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Německo

eibabo® a eibmarkt® jsou registrované obchodní značky společnosti EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® je podnik společnosti eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH je 100% dceřiná společnost holdingu EIBMARKT® GmbH.

* Upozornění k dodací lhůtě: den = pondělí až pátek, mimo svátky v Bavorsku nebo Sasku. Zboží je dodáváno i v sobotu (DHL).

** Způsoby platby se mohou v některých zemích lišit. Všechny ceny bez zaslání a bez započtení cel a dalších nákladů (dovozní daň z přidané hodnoty) při dodávkách mimo EU.

*** Úspora oproti DMOC = nezávazná doporučená maloobchodní cena výrobce. DMOC je cena, kterou výrobce, dovozce nebo velkoobchodník doporučuje maloobchodníkům jako cenu při dalším prodeji zákazníkovi. DMOC se také označuje jako cena podle ceníku a je definována jako nejvyšší možná cena, kterou by kupující za daný výrobek zaplatil před případnými slevami (Zdroj hrubých ceníkových cen: Německo).

eibabo® Smart Home obchod s technikou
eibabo® elektr. výrobky výhodně objednat na internetu
eibabo® elektr. výrobky výhodně nakoupit online

