

**LED světlomet 15W 855lm - Bodové světlo / světlomet
Guell Zero#06115794****Performance in Light**

Guell Zero#06115794

06115794

8021944077202 EAN/GTIN

1618,65 CZK vč. DPH**a navíc **Přepr. náklady****3-5 Dny* (CZE)**

Vhodné pro nástěnnou montáž ano, Vhodné pro vestavnou montáž ne, Vhodné pro nástavbovou montáž ne, Vhodné pro kyvný závěs ne, Vhodné pro stropní montáž ne, Vhodné pro montáž traverzy ne, Vhodné pro montáž podesty/podlahy ne, Vhodné pro montáž přípojnice ne, Vhodné pro svorkovou montáž ne, Vhodné pro kabelový systém ne, Možnost nastavení otočné, S detektorem pohybu ne, Se světelným senzorem ne, Žárovka LED nevyměnitelná, S žárovkou ano, Vhodné pro počet žárovek 1, Pouzdro ostatní, Materiál skříně Hliník, Povrchová ochrana práškový nános, Barva skříně šedá, Materiál krytu Sklo transparentní, Povrch kartáčovaný ne, Druh napětí AC, Jmenovité napětí 220..240 V, Provozní přístroj Provozní zařízení LED řízené proudem, S provozním přístrojem ano, Vyměnitelný provozní přístroj ano, Stmívání v závislosti na provozním zařízení ne, Stmívání 0-10V ne, Stmívání 1-10 V ne, Stmívání DALI-2 ne, Stmívání DALI ne, Stmívání DMX ne, Stmívání DSI ne, Potenciometr stmívání (integrován v zařízení) ne, Stmívání GPRS ne, Stmívací linkový spínač ne, Stmívání specifické pro výrobce ne, Stmívání síťové modulace napětí ne, Část fáze stmívání ne, Řízení fáze stmívání ne, Stmívání programovatelné ne, Stmívání RF ne, Redukce sinusové vlny ne, Dimming Touch a Dim ne, Stmívání Zigbee ne, Stmívání pomocí tlačítka ne, Bez funkce stmívání ano, Reflektor vysoce lesklé, difuzor Difuzor čočka / optika / -Panel, Světelný rozvod asymetricky, Úhel vyzařování široký paprsek 41-80 °, Výstup světla přímo, Regulace konstantního světelného proudu ne, Krytí (IP) IP66, Rázová pevnost IK06, Třída ochrany I, Vhodné pro výkon žárovky 15 W, Maximální výkon systému 15 W, Barva světla bílá, Barevná teplota 4000 K, Index reprodukce barev CRI 80-89, Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 1472 lm, Nastavitelná teplota barvy ne, Nastavitelný světelný tok ne, Nastavitelný úhel vyzařování ne, Šířka 207 mm, Výška/hloubka 58 mm, Délka 231 mm, Integrovaný nouzový zdroj napětí ne, K dispozici podpora IFTTT ne, Kompatibilní s Apple HomeKit ne, Kompatibilní s Google Assistant ne, Kompatibilní s Amazon Alexa ne

VAŠE VÝHODY**CELOSVĚTOVÝ OBCHOD**

Imagefilm eibmarkt®

**VYŘÍZENÍ REKLAMACE**

Kulturně a 100% bezpečně

**KRÁTKÁ D. LHŮTA**

Zboží na skladě

**99% SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ**

>500 000 zák. po celém světě

**25 LET ZKUŠENOSTÍ**

V celosvět. zásilk. obchodu

**ZPĚTNÁ ÚHRADA**

Během 14 dnů

**DHL TRACK & TRACE**

Sledování zásilky

**LIVE CHAT OBJEDN.**

S historií objedn.

**OCHRANA ÚDAJŮ**

Záruka

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Německo

eibabo® a eibmarkt® jsou registrované obchodní značky společnosti EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® je podnik společnosti eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH je 100% dceřiná společnost holdingu EIBMARKT® GmbH.

* Upozornění k dodací lhůtě: den = pondělí až pátek, mimo svátky v Bavorsku nebo Sasku. Zboží je dodáváno i v sobotu (DHL).

** Způsoby platby se mohou v některých zemích lišit. Všechny ceny bez zaslání a bez započtení cel a dalších nákladů (dovozní daň z přidané hodnoty) při dodávkách mimo EU.

*** Úspora oproti DMOC = nezávazná doporučená maloobchodní cena výrobce. DMOC je cena, kterou výrobce, dovozce nebo velkoobchodník doporučuje maloobchodníkům jako cenu při dalším prodeji zákazníkovi. DMOC se také označuje jako cena podle ceníku a je definována jako nejvyšší možná cena, kterou by kupující za daný výrobek zaplatil před případnými slevami (Zdroj hrubých ceníkových cen: Německo).

eibabo® Smart Home obchod s technikou
eibabo® elektr. výrobky výhodně objednat na internetu
eibabo® elektr. výrobky výhodně nakoupit online

