

**LED vestavné svítidlo 3600-830 M625QEVG KA - Stropní /
nástěnné svítidlo MIREL-O NIV#42925665****Zumtobel**
MIREL-O NIV#42925665
42925665
9008709654457 EAN/GTIN**12050,36 CZK** vč. DPH**
a navíc **Přepr. náklady Neskl. zboží**

14-16 Dny* (CZE)



Vhodné pro nástěnnou montáž ne, Vhodné pro kyvný závěs ne, Vhodné pro stropní montáž ano, Vhodné pro vestavnou montáž ano, Vhodné pro nástavbovou montáž ne, Vhodné pro konfiguraci světelného pásu ne, Pracovní stanice VDU podle EN 12464-1 ano, Vhodné pro počet žárovek 1, Pouzdro ostatní, Materiál skříně Ocel, Barva skříně bílá, Materiál krytu Plast transparentní, Provedení rastru bez, Druh napětí AC, Jmenovité napětí 220..240 V, Provozní přístroj Provozní zařízení LED řízené proudem, S provozním přístrojem ano, Vyměnitelný provozní přístroj ano, Stmívání 0-10V ne, Stmívání 1-10 V ne, Stmívání DALI ne, Stmívání DMX ne, Stmívání DSI ne, Potenciometr stmívání (integrovaný v zařízení) ne, Stmívání GPRS ne, Stmívací linkový spínač ne, Stmívání specifické pro výrobce ne, Stmívání síťové modulace napětí ne, Část fáze stmívání ne, Řízení fáze stmívání ne, Stmívání programovatelné ne, Stmívání RF ne, Redukce sinusové vlny ne, Dimming Touch a Dim ne, Stmívání Zigbee ne, Stmívání pomocí tlačítka ne, Stmívání v závislosti na provozním zařízení ne, Bez funkce stmívání ano, Světelný rozvod symetricky, Barevná konzistence (McAdam elipsa) SDCM3, Výstup světla přímo, Jmenovitá životnost L70 / B50 při 25 ° C 100000 h, Krytí (IP) IP20, Třída ochrany I, Vhodné pro nouzové světlo ne, S detektorem pohybu ne, Se světelným senzorem ne, Maximální výkon systému 25,2 W, Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 3650 lm, Barva světla bílá, Barevná teplota 3000 K, Hodnota mihotání Pst LM 1, Index reprodukce barev CRI 80-89, Účinník 0,9, Šířka 623 mm, Výška/hloubka 85 mm, Délka 623 mm, Harmonické zkreslení (THD) 21,4, Omezení stínění (UGR) 20, Nastavitelná teplota barvy ne, Nastavitelný světelný tok ne, Kompatibilní s Apple HomeKit ne, Kompatibilní s Google Assistant ne, Kompatibilní s Amazon Alexa ne, K dispozici podpora IFTTT ne, Žárovka LED nevyměnitelná, S žárovkou ano

VAŠE VÝHODY**CELOSVĚTOVÝ OBCHOD**
Imagefilm eibmarkt®**VYŘÍZENÍ REKLAMACE**
Kulantně a 100% bezpečně**KRÁTKÁ D. LHŮTA**
Zboží na skladě**99% SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ**
>500 000 zák. po celém světě**25 LET ZKUŠENOSTÍ**
V celosvět. zásilk. obchodu**ZPĚTNÁ ÚHRADA**
Během 14 dnů**DHL TRACK & TRACE**
Sledování zásilk**LIVE CHAT OBJEDN.**
S historií objedn.**OCHRANA ÚDAJŮ**
Žáruka

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Německo

eibabo® a eibmarkt® jsou registrované obchodní značky společnosti EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® je podnik společnosti eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH je 100% dceřiná společnost holdingu EIBMARKT® GmbH.

* Upozornění k dodací lhůtě: den = pondělí až pátek, mimo svátky v Bavorsku nebo Sasku. Zboží je dodáváno i v sobotu (DHL).

** Způsoby platby se mohou v některých zemích lišit. Všechny ceny bez zaslání a bez započtení cel a dalších nákladů (dovozní daň z přidané hodnoty) při dodávkách mimo EU.

*** Úspora oproti DMOC = nezávazná doporučená maloobchodní cena výrobce. DMOC je cena, kterou výrobce, dovozce nebo velkoobchodník doporučuje maloobchodníkům jako cenu při dalším prodeji zákazníkovi. DMOC se také označuje jako cena podle ceníku a je definována jako nejvyšší možná cena, kterou by kupující za daný výrobek zaplatil před případnými slevami (Zdroj hrubých ceníkových cen: Německo).

eibabo® Smart Home obchod s technikou
eibabo® elektr. výrobky výhodně objednat na internetu
eibabo® elektr. výrobky výhodně nakoupit online

