


**LED stropní/nástěnné svítidlo 4000K D675H50dimDALI
311846.000.1.76****RZB**

311846.000.1.76

4051859065098 EAN/GTIN

34748,49 CZK vč. DPH**a navíc **Přepř. náklady Neskl. zboží****14-16 Dny* (CZE)**

Vhodné pro nástěnnou montáž ano, Vhodné pro kyvný závěs ne, Vhodné pro stropní montáž ano, Vhodné pro vestavnou montáž ne, Vhodné pro nástavbovou montáž ano, Vhodné pro konfiguraci světelného pásu ne, Vhodné pro počet žárovek 1, Pouzdro ostatní, Materiál skříně Hliník, Kryt pro ochranu povrchu práškový nános, Barva skříně Hliník, Materiál krytu Sklo strukturované, Provedení rastru bez, Druh napětí AC, Jmenovité napětí 230 V, Jmenovitý proud 222 mA, Provozní přístroj Provozní zařízení LED řízené proudem, S provozním přístrojem ano, Vyměnitelný provozní přístroj ano, Stmívání 0-10V ne, Stmívání 1-10 V ne, Stmívání DALI-2 ne, Stmívání DALI ano, Stmívání DMX ne, Stmívání DSI ne, Potenciometr stmívání (integrován v zařízení) ne, Stmívání GPRS ne, Stmívací linkový spínač ne, Stmívání specifické pro výrobce ne, Stmívání síťové modulace napětí ne, Část fáze stmívání ne, Řízení fáze stmívání ne, Stmívání programovatelné ne, Stmívání RF ne, Redukce sinusové vlny ne, Dimming Touch a Dim ne, Stmívání Zigbee ne, Stmívání pomocí tlačítka ne, Stmívání v závislosti na provozním zařízení ano, Bez funkce stmívání ne, difuzor bez, Světelný rozvod symetrický, Úhel vyzařování extrémně široký paprsek >80°, Barevná konzistence (McAdam elipsa) SDCM3, Výstup světla přímo, Index energetické účinnosti (EEL) 0,21, Krytí (IP) IP40, Třída ochrany (NEMA) ostatní, Rázová pevnost IK02, Třída ochrany I, Vhodné pro nouzové světlo ne, Integrovaný nouzový zdroj napětí ne, S detektorem pohybu ne, Se světelným senzorem ne, S větracími štěrbinami ne, Vhodné pro výkon žárovky 51 W, Maximální výkon systému 51 W, Lampy světelný výstup 97 lm/W, Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 4900 lm, Barva světla bílá, Barevná teplota 4000 K, Index reprodukce barev CRI 80-89, Účinník 0,98, Regulace konstantního světelného proudu ne, Výška/hloubka 50 mm, Vnější průměr 675 mm, Počet pólů 5, Průřez vodiče 2,5 mm², Druh připojení Zasouvací svorka, Fotobiologická bezpečnost podle EN 62471 RG1, Omezení stínění (UGR) 19,3, Nastavitelná teplota barvy ne, Nastavitelný světelný tok plynule, Nastavitelný úhel vyzařování ne, Ovládání prostřednictvím Bluetooth ne, Kompatibilní s Apple HomeKit ne, Kompatibilní s Google Assistant ne, Kompatibilní s Amazon Alexa ne, K dispozici podpora IFTTT ne, Žárovka LED nevyměnitelná, S žárovkou ano

VAŠE VÝHODY**CELOSVĚTOVÝ OBCHOD**
Imagefilm eibmarkt®**VYŘÍZENÍ REKLAMACE**
Kulantně a 100% bezpečně**KRÁTKÁ D. LHŮTA**
Zboží na skladě**99% SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ**
>500 000 zák. po celém světě**25 LET ZKUŠENOSTÍ**
V celosvět. zásilk. obchodu**ZPĚTNÁ ÚHRADA**
Během 14 dnů**DHL TRACK & TRACE**
Sledování zásilk**LIVE CHAT OBJEDN.**
S historií objed.**OCHRANA ÚDAJŮ**
Záruka

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Německo

eibabo® a eibmarkt® jsou registrované obchodní značky společnosti EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® je podnik společnosti eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH je 100% dceřiná společnost holdingu EIBMARKT® GmbH.

* Upozornění k dodací lhůtě: den = pondělí až pátek, mimo svátky v Bavorsku nebo Sasku. Zboží je dodáváno i v sobotu (DHL).

** Způsoby platby se mohou v některých zemích lišit. Všechny ceny bez zaslání a bez započtení cel a dalších nákladů (dovozní daň z přidané hodnoty) při dodávkách mimo EU.

*** Úspora oproti DMOC = nezávazná doporučená maloobchodní cena výrobce. DMOC je cena, kterou výrobce, dovozce nebo velkoobchodník doporučuje maloobchodníkům jako cenu při dalším prodeji zákazníkovi. DMOC se také označuje jako cena podle ceníku a je definována jako nejvyšší možná cena, kterou by kupující za daný výrobek zaplatil před případnými slevami (Zdroj hrubých ceníkových cen: Německo).

eibabo® Smart Home obchod s technikou
eibabo® elektr. výrobky výhodně objednat na internetu
eibabo® elektr. výrobky výhodně nakoupit online

