

**LED vestavné bodové svítidlo d2w 3000K nikl dimm. -
Downlight 1x6W LED nelze vyměnit 39373153**



Brumberg

39373153

4251433916857 EAN/GTIN

1543,70 CZK vč. DPH**

a navíc **Přepr. náklady**



14-16 Dny* (CZE)

Vhodné pro nástěnnou montáž ne, Vhodné pro vestavnou montáž ano, Vhodné pro nástavbovou montáž ne, Vhodné pro kyvný závěs ne, Vhodné pro stropní montáž ano, Vhodné pro montáž traverzy ne, Vhodné pro montáž podesty/podlahy ne, Vhodné pro montáž přípojnice ne, Vhodné pro svorkovou montáž ne, Vhodné pro kabelový systém ne, Možnost nastavení otočné, S detektorem pohybu ne, Se světelným senzorem ne, Žárovka LED nevyměnitelná, S žárovkou ano, Vhodné pro počet žárovek 1, Pouzdro bez, Materiál skříně ostatní, Povrchová ochrana ostatní, Barva skříně Nikl, Materiál krytu Sklo transparentní, Povrch kartáčovaný ne, Druh napětí AC, Jmenovité napětí 230 V, Provozní přístroj Provozní zařízení LED řízené proudem, S provozním přístrojem ano, Vyměnitelný provozní přístroj ano, Stmívání v závislosti na provozním zařízení ne, Stmívání 0-10V ne, Stmívání 1-10 V ne, Stmívání DALI-2 ne, Stmívání DALI ne, Stmívání DMX ne, Stmívání DSI ne, Potenciometr stmívání (integrován v zařízení) ne, Stmívání GPRS ne, Stmívací linkový spínač ne, Stmívání specifické pro výrobce ne, Stmívání síťové modulace napětí ne, Část fáze stmívání ano, Řízení fáze stmívání ne, Stmívání programovatelné ne, Stmívání RF ne, Redukce sinusové vlny ne, Dimming Touch a Dim ne, Stmívání Zigbee ne, Stmívání pomocí tlačítka ne, Bez funkce stmívání ne, Reflektor vysoce lesklý, Světelný rozvod symetrický, Úhel vyzařování střední záření 21-40 °, Výstup světla přímo, Regulace konstantního světelného proudu ne, Krytí (IP) IP20, Třída ochrany II, Vhodné pro výkon žárovky 6 W, Maximální výkon systému 6 W, Barva světla bílá, Barevná teplota 1800..3000 K, Index reprodukce barev CRI 80-89, Světelný proud 430 lm, Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 430 lm, Nastavitelná teplota barvy ne, Nastavitelný světelný tok ne, Nastavitelný úhel vyzařování ne, Výška/hloubka 5 mm, Vnější průměr 88 mm, Vestavná výška/hloubka 50 mm, Vestavný průměr 68 mm, Integrovaný nouzový zdroj napětí ne, Lamps světelný výstup 71,67 lm/W, K dispozici podpora IFTTT ne, Kompatibilní s Apple HomeKit ne, Kompatibilní s Google Assistant ne, Kompatibilní s Amazon Alexa ne

VAŠE VÝHODY



CELOSVĚTOVÝ OBCHOD
Imagefilm eibmarkt®



VYŘÍZENÍ REKLAMACE
Kulturně a 100% bezpečně



KRÁTKÁ D. LHŮTA
Zboží na skladě



99% SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ
>500 000 zák. po celém světě



25 LET ZKUŠENOSTÍ
V celosvět. zásilk. obchodu



ZPĚTNÁ ÚHRADA
Během 14 dnů



DHL TRACK & TRACE
Sledování zásilk



LIVE CHAT OBJEDN.
S historií objed.



OCHRANA ÚDAJŮ
Záruka

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Německo

eibabo® a eibmarkt® jsou registrované obchodní značky společnosti EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® je podnik společnosti eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH je 100% dceřiná společnost holdingu EIBMARKT® GmbH.

* Upozornění k dodací lhůtě: den = pondělí až pátek, mimo svátky v Bavorsku nebo Sasku. Zboží je dodáváno i v sobotu (DHL).

** Způsoby platby se mohou v některých zemích lišit. Všechny ceny bez zaslání a bez započtení cel a dalších nákladů (dovozní daň z přidané hodnoty) při dodávkách mimo EU.

*** Úspora oproti DMOC = nezávazná doporučená maloobchodní cena výrobce. DMOC je cena, kterou výrobce, dovozce nebo velkoobchodník doporučuje maloobchodníkům jako cenu při dalším prodeji zákazníkovi. DMOC se také označuje jako cena podle ceníku a je definována jako nejvyšší možná cena, kterou by kupující za daný výrobek zaplatil před případnými slevami (Zdroj hrubých ceníkových cen: Německo).

eibabo® Smart Home obchod s technikou
eibabo® elektr. výrobky výhodně objednat na internetu
eibabo® elektr. výrobky výhodně nakoupit online

