


LED difuzor/přisazené světlo 4000K opálový difuzor - Stropní / nástěnné svítidlo 1x0W lens pro-LP...

Regiolux

lens pro-LPAK/1200

21662214180

4020863354764 EAN/GTIN

4765,79 CZK vč. DPH**

 a navíc **Přepr. náklady Neskl. zboží**

3-5 Dny* (CZE)

Vhodné pro nástěnnou montáž ano, Vhodné pro kyvný závěs ano, Vhodné pro stropní montáž ano, Vhodné pro vestavnou montáž ne, Vhodné pro nastavbovou montáž ano, Vhodné pro konfiguraci světelného pásu ne, Vhodné pro počet žárovek 1, Pouzdro ostatní, Materiál skříně Ocel, Kryt pro ochranu povrchu ostatní, Barva skříně bílá, Materiál krytu Plast opálový, Provedení rastru bez, Druh napětí AC, Jmenovité napětí 230 V, Jmenovitý proud 157 mA, Provozní přístroj Provozní zařízení LED řízené proudem, S provozním přístrojem ano, Vyměnitelný provozní přístroj ne, Stmívání 0-10V ne, Stmívání 1-10 V ne, Stmívání DALI-2 ne, Stmívání DALI ne, Stmívání DMX ne, Stmívání DSI ne, Potenciometr stmívání (integrovaný v zařízení) ne, Stmívání GPRS ne, Stmívací linkový spínač ne, Stmívání specifické pro výrobce ne, Stmívání síťové modulace napětí ne, Část fáze stmívání ne, Řízení fáze stmívání ne, Stmívání programovatelné ne, Stmívání RF ne, Redukce sinusové vlny ne, Dimming Touch a Dim ne, Stmívání Zigbee ne, Stmívání pomocí tlačítka ne, Stmívání v závislosti na provozním zařízení ano, Bez funkce stmívání ano, difuzor Difuzor čočka / optika / -Panel, Světelný rozvod symetrický, Úhel vyzařování střední záření 21-40 °, Barevná konzistence (McAdam elipsa) SDCM3, Výstup světla přímo, Jmenovitá životnost L70 / B50 při 25 ° C 70000 h, Jmenovitá životnost L80 / B10 při 25 ° C 70000 h, Jmenovitá životnost L90 / B10 při 25 ° C 50000 h, Krytí (IP) IP44, Třída ochrany (NEMA) ostatní, Rázová pevnost IK04, Třída ochrany I, Vhodné pro nouzové světlo ne, Integrovaný nouzový zdroj napětí ne, S detektorem pohybu ne, Se světelným senzorem ne, S větracími šterbinami ne, Zkouška žhavým drátem podle IEC 60695-2-11 bez, Vhodné pro výkon žárovky 36 W, Maximální výkon systému 36 W, Lampy světelný výstup 140 lm/W, Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 5000 lm, Barva světla bílá, Barevná teplota 4000 K, Index reprodukce barev CRI 80-89, Šířka 218 mm, Výška/hloubka 80 mm, Délka 1204 mm, Vnější průměr 0 mm, Vestavná délka 0 mm, Vestavná šířka 0 mm, Vestavná výška/hloubka 0 mm, Vestavný průměr 0 mm, Typ zapojení absolvování, Počet pólů 3, Druh připojení Zasouvací svorka, Fotobiologická bezpečnost podle EN 62471 RG0, Omezení stínění (UGR) 22,1, Nastavitelná teplota barvy ne, Nastavitelný světelný tok ne, Nastavitelný úhel vyzařování ne, Ovládání prostřednictvím...

VAŠE VÝHODY

CELOSVĚTOVÝ OBCHOD
Imagefilm eibmarkt®

VYŘÍZENÍ REKLAMACE
Kulantně a 100% bezpečně

KRÁTKÁ D. LHŮTA
Zboží na skladě

99% SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ
>500 000 zák. po celém světě

25 LET ZKUŠENOSTÍ
V celosvět. zásilk. obchodu

ZPĚTNÁ ÚHRADA
Během 14 dnů

DHL TRACK & TRACE
Sledování zásilk

LIVE CHAT OBJEDN.
S historií objedn.

OCHRANA ÚDAJŮ
Záruka

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Německo

eibabo® a eibmarkt® jsou registrované obchodní značky společnosti EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® je podnik společnosti eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH je 100% dceřiná společnost holdingu EIBMARKT® GmbH.

* Upozornění k dodací lhůtě: den = pondělí až pátek, mimo svátky v Bavorsku nebo Sasku. Zboží je dodáváno i v sobotu (DHL).

** Způsoby platby se mohou v některých zemích lišit. Všechny ceny bez zaslání a bez započtení cel a dalších nákladů (dovozní daň z přidané hodnoty) při dodávkách mimo EU.

*** Úspora oproti DMOC = nezávazná doporučená maloobchodní cena výrobce. DMOC je cena, kterou výrobce, dovozce nebo velkoobchodník doporučuje maloobchodníkům jako cenu při dalším prodeji zákazníkovi. DMOC se také označuje jako cena podle ceníku a je definována jako nejvyšší možná cena, kterou by kupující za daný výrobek zaplatil před případnými slevami (Zdroj hrubých ceníkových cen: Německo).

eibabo® Smart Home obchod s technikou
 eibabo® elektr. výrobky výhodně objednat na internetu
 eibabo® elektr. výrobky výhodně nakoupit online

