

**Řetězový pohon jednoduchý 1A/600mm/šedá - Otvírák
oken WMX 814-1G0600S E1****WindowMaster**
WMX 814-1G0600S E1
5706654400245 EAN/GTIN**9187,73 CZK** vč. DPH**a navíc **Přepř. náklady****14-16 Dny*** (CZE)

Řetězový pohon jednoduchý 1A/600mm/šedá WMX 814-1G0600S E1 přitlačná síla 2000N, max. šířka otevíření 600mm, třída krytí (IP) IP20, hliníkové pouzdro, odběr proudu 1A, připojovací napětí 24V, délka připojovacího kabelu 5m, šířka 37mm, výška 25mm, programovatelný 24V DC řetězový pohon pro povrchovou montáž pro RWA a komfortní větrání. Oblast použití: Ovládání pomocí $\pm 24V$ řídicích jednotek nebo sběrniceového MotorControlleru s technologií MotorLink®, možnost spojení s uzamykacím pohonem WMB, synchronizace až 4 okenních pohonů, není nutný externí synchronizační modul, přesná digitální zpětná vazba polohy a možné programování 3 různých rychlostí ve spojení s ovládáním MotorLink®, funkce měkkého zavírání, přeprogramování přitlačné síly, rychlosti a reverzace lze kdykoli provést pomocí programovacího zařízení WindowMaster WAT 100, vestavěné elektronické vypínání/limit zátěže spínač, elektronika motoru s mikrokontrolérem, pohon reverzuje do ideální polohy okna pro zvýšení životnosti těsnění okna, snadná montáž, jsou čtyři varianty pohonu: single drive (-1), synchro pohon (-2), trial drive (-3) a quattro drive (-4), synchro pohony (-2, -3 a -4) mají vestavěnou patentovanou synchronizační funkci, která zajišťuje, že pohony mohou komunikovat přímo mezi sebou bez přídavných modulů a dokonce i rychlost souřadnic a polohy. Na větší okna lze nainstalovat až 4 pohony bez přídavného synchronizačního modulu, pohon je naprogramován tak, že se zastaví a reverzuje v případě odporu při zavírání, pohony připojené na $\pm 24VDC$ řídicí jednotky (např. WUC), pohony připojené k řídicím jednotkám s MotorLink® (např. WSC xxM) mají tři různé rychlosti: automaticky řízená rychlost - pohony se pohybují pomalu a téměř tiše, ručně řízená rychlost - pohony se pohybují rychleji a slyšitelně, RWA a bezpečnostně řízená rychlost - pohony se pohybují nejrychleji, rychlost RWA má vždy přednost. Rozsah dodávky: WMX 814 E1: Pohon s 5m kabelem (5žilový 0,34 mm²) s připojením ochranné lišty a propojovacím kabelem fast-in/fast-on pro přírodní vedení WLL.

VAŠE VÝHODY**CELOSVĚTOVÝ OBCHOD**
Imagefilm eibmarkt®**VYŘÍZENÍ REKLAMACE**
Kulturně a 100% bezpečně**KRÁTKÁ D. LHŮTA**
Zboží na skladě**99% SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ**
>500 000 zák. po celém světě**25 LET ZKUŠENOSTÍ**
V celosvět. zásilk. obchodu**ZPĚTNÁ ÚHRADA**
Během 14 dnů**DHL TRACK & TRACE**
Sledování zásilk**LIVE CHAT OBJEDN.**
S historií objed.**OCHRANA ÚDAJŮ**
Záruka

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Německo

eibabo® a eibmarkt® jsou registrované obchodní značky společnosti EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® je podnik společnosti eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH je 100% dceřiná společnost holdingu EIBMARKT® GmbH.

* Upozornění k dodací lhůtě: den = pondělí až pátek, mimo svátky v Bavorsku nebo Sasku. Zboží je dodáváno i v sobotu (DHL).

** Způsoby platby se mohou v některých zemích lišit. Všechny ceny bez zaslání a bez započtení cel a dalších nákladů (dovozní daň z přidané hodnoty) při dodávkách mimo EU.

*** Úspora oproti DMOC = nezávazná doporučená maloobchodní cena výrobce. DMOC je cena, kterou výrobce, dovozce nebo velkoobchodník doporučuje maloobchodníkům jako cenu při dalším prodeji zákazníkovi. DMOC se také označuje jako cena podle ceníku a je definována jako nejvyšší možná cena, kterou by kupující za daný výrobek zaplatil před případnými slevami (Zdroj hrubých ceníkových cen: Německo).

eibabo® Smart Home obchod s technikou
eibabo® elektr. výrobky výhodně objednat na internetu
eibabo® elektr. výrobky výhodně nakoupit online

