



**LED pásový reflektor 4000K, blk - Downlight / spot /
reflektor 1x10,5W 742129.003.1**



RZB

742129.003.1

4051859364368 EAN/GTIN

1118,27 CZK vč. DPH**

a navíc **Přepř. náklady**



14-16 Dny* (CZE)

Vhodné pro nástěnnou montáž ne, Vhodné pro vestavnou montáž ne, Vhodné pro nástavbovou montáž ne, Vhodné pro kyvný závěs ne, Vhodné pro stropní montáž ne, Vhodné pro montáž traverzy ne, Vhodné pro montáž podesty/podlahy ne, Vhodné pro montáž přípojnice ano, Vhodné pro svorkovou montáž ne, Vhodné pro kabelový systém ne, Možnost nastavení otočné a výkyvné, S detektorem pohybu ne, Se světelným senzorem ne, Žárovka LED nevyměnitelná, S žárovkou ano, Vhodné pro počet žárovek 1, Pouzdro bez, Materiál skříně Hliník, Povrchová ochrana práškový nános, Barva skříně černá, Materiál krytu ostatní, Povrch kartáčovaný ne, Druh napětí AC, Jmenovité napětí 220..240 V, Jmenovitý proud LED při konstantním proudu 50..55 mA, Provozní přístroj Provozní zařízení LED řízené proudem, S provozním přístrojem ano, Vyměnitelný provozní přístroj ano, Stmívání v závislosti na provozním zařízení ne, Stmívání 0-10V ne, Stmívání 1-10 V ne, Stmívání DALI-2 ne, Stmívání DALI ne, Stmívání DMX ne, Stmívání DSI ne, Potenciometr stmívání (integrovan v zařízení) ne, Stmívání GPRS ne, Stmívací linkový spínač ne, Stmívání specifické pro výrobce ne, Stmívání síťové modulace napětí ne, Část fáze stmívání ne, Řízení fáze stmívání ne, Stmívání programovatelné ne, Stmívání RF ne, Redukce sinusové vlny ne, Dimming Touch a Dim ne, Stmívání Zigbee ne, Stmívání pomocí tlačítka ne, Bez funkce stmívání ano, Reflektor ostatní, difuzor Reflektor, Světelný rozvod symetrický, Úhel vyzařování variabilní úhel vyzařování, Výstup světla přímo, Jmenovitá životnost L70 / B50 při 25 ° C 25000 h, Regulace konstantního světelného proudu ne, Krytí (IP) IP20, Třída ochrany (NEMA) ostatní, Rázová pevnost IK03, Třída ochrany II, Vhodné pro výkon žárovky 12 W, Maximální výkon systému 12 W, Barva světla bílá, Barevná teplota 4000 K, Index reprodukce barev CRI 80-89, Světelný proud 1300 lm, Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 1250 lm, Účinnost 0,9, Nastavitelná teplota barvy ne, Nastavitelný světelný tok ne, Nastavitelný úhel vyzařování Stupně, Výška/hloubka 132 mm, Vnější průměr 50 mm, Typ zapojení absolvování, Počet pólů 3, Druh připojení Adaptér pro vodičí lištu, Integrovaný nouzový zdroj napětí ne, Lampy světelný výstup 109 lm/W, Fotobiologická bezpečnost podle EN 62471 RG1, K dispozici podpora IFTTT ne, Barevná konzistence (McAdam elipsa) SDCM3, Omezení stínění (UGR) 19,4,...

VAŠE VÝHODY



CELOSVĚTOVÝ OBCHOD
Imagefilm eibmarkt®



VYŘÍZENÍ REKLAMACE
Kulantně a 100% bezpečně



KRÁTKÁ D. LHŮTA
Zboží na skladě



99% SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ
>500 000 zák. po celém světě



25 LET ZKUŠENOSTÍ
V celosvět. zásilk. obchodu



ZPĚTNÁ ÚHRADA
Během 14 dnů



DHL TRACK & TRACE
Sledování zásilk



LIVE CHAT OBJEDN.
S historií objed.



OCHRANA ÚDAJŮ
Záruka

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Německo

eibabo® a eibmarkt® jsou registrované obchodní značky společnosti EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® je podnik společnosti eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH je 100% dceřiná společnost holdingu EIBMARKT® GmbH.

* Upozornění k dodací lhůtě: den = pondělí až pátek, mimo svátky v Bavorsku nebo Sasku. Zboží je dodáváno i v sobotu (DHL).

** Způsoby platby se mohou v některých zemích lišit. Všechny ceny bez zaslání a bez započtení cel a dalších nákladů (dovozní daň z přidané hodnoty) při dodávkách mimo EU.

*** Úspora oproti DMOC = nezávazná doporučená maloobchodní cena výrobce. DMOC je cena, kterou výrobce, dovozce nebo velkoobchodník doporučuje maloobchodníkům jako cenu při dalším prodeji zákazníkovi. DMOC se také označuje jako cena podle ceníku a je definována jako nejvyšší možná cena, kterou by kupující za daný výrobek zaplatil před případnými slevami (Zdroj hrubých ceníkových cen: Německo).

eibabo® Smart Home obchod s technikou
eibabo® elektr. výrobky výhodně objednat na internetu
eibabo® elektr. výrobky výhodně nakoupit online

