

**LED pásový reflektor 3000K, ws - Downlight / spot /
reflektor 1x21,5W 742130.002****RZB**

742130.002

4051859364382 EAN/GTIN

2283,55 CZK vč. DPH**a navíc **Přepř. náklady****14-16 Dny* (CZE)**

Vhodné pro nástěnnou montáž ne, Vhodné pro vestavnou montáž ne, Vhodné pro nástavbovou montáž ne, Vhodné pro kyvný závěs ne, Vhodné pro stropní montáž ne, Vhodné pro montáž traverzy ne, Vhodné pro montáž podesty/podlahy ne, Vhodné pro montáž přípojnice ano, Vhodné pro svorkovou montáž ne, Vhodné pro kabelový systém ne, Možnost nastavení otočné a výkyvné, S detektorem pohybu ne, Se světelným senzorem ne, Žárovka LED nevyměnitelná, S žárovkou ano, Vhodné pro počet žárovek 1, Pouzdro bez, Materiál skříně Hliník, Povrchová ochrana práškový nános, Barva skříně bílá, Materiál krytu ostatní, Povrch kartáčovaný ne, Druh napětí AC, Jmenovité napětí 220..240 V, Jmenovitý proud LED při konstantním proudu 104..114 mA, Provozní přístroj Provozní zařízení LED řízené proudem, S provozním přístrojem ano, Vyměnitelný provozní přístroj ano, Stmívání v závislosti na provozním zařízení ne, Stmívání 0-10V ne, Stmívání 1-10 V ne, Stmívání DALI-2 ne, Stmívání DALI ne, Stmívání DMX ne, Stmívání DSI ne, Potenciometr stmívání (integrovan v zařízení) ne, Stmívání GPRS ne, Stmívací linkový spínač ne, Stmívání specifické pro výrobce ne, Stmívání síťové modulace napětí ne, Část fáze stmívání ne, Řízení fáze stmívání ne, Stmívání programovatelné ne, Stmívání RF ne, Redukce sinusové vlny ne, Dimming Touch a Dim ne, Stmívání Zigbee ne, Stmívání pomocí tlačítka ne, Bez funkce stmívání ano, Reflektor ostatní, difuzor Reflektor, Světelný rozvod symetrický, Úhel vyzařování variabilní úhel vyzařování, Výstup světla přímo, Jmenovitá životnost L70 / B50 při 25 ° C 50000 h, Regulace konstantního světelného proudu ne, Krytí (IP) IP20, Třída ochrany (NEMA) ostatní, Rázová pevnost IK03, Třída ochrany II, Vhodné pro výkon žárovky 25 W, Maximální výkon systému 25 W, Barva světla bílá, Barevná teplota 3000 K, Index reprodukce barev CRI 80-89, Světelný proud 1900 lm, Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 1900 lm, Účinník 0,9, Nastavitelná teplota barvy ne, Nastavitelný světelný tok ne, Nastavitelný úhel vyzařování Stupně, Výška/hloubka 164 mm, Vnější průměr 65 mm, Typ zapojení absolvování, Počet pólů 3, Druh připojení Adaptér pro vodičí lištu, Integrovaný nouzový zdroj napětí ne, Lampy světelný výstup 76 lm/W, Fotobiologická bezpečnost podle EN 62471 RG1, K dispozici podpora IFTTT ne, Barevná konzistence (McAdam elipsa) SDCM3, Omezení stínění (UGR) 20,5,...

VAŠE VÝHODY**CELOSVĚTOVÝ OBCHOD**
Imagefilm eibmarkt®**VYŘÍZENÍ REKLAMACE**
Kulantně a 100% bezpečně**KRÁTKÁ D. LHŮTA**
Zboží na skladě**99% SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ**
>500 000 zák. po celém světě**25 LET ZKUŠENOSTÍ**
V celosvět. zásilk. obchodu**ZPĚTNÁ ÚHRADA**
Během 14 dnů**DHL TRACK & TRACE**
Sledování zásilk**LIVE CHAT OBJEDN.**
S historií objedn.**OCHRANA ÚDAJŮ**
Záruka

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Německo

eibabo® a eibmarkt® jsou registrované obchodní značky společnosti EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® je podnik společnosti eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH je 100% dceřiná společnost holdingu EIBMARKT® GmbH.

* Upozornění k dodací lhůtě: den = pondělí až pátek, mimo svátky v Bavorsku nebo Sasku. Zboží je dodáváno i v sobotu (DHL).

** Způsoby platby se mohou v některých zemích lišit. Všechny ceny bez zaslání a bez započtení cel a dalších nákladů (dovozní daň z přidané hodnoty) při dodávkách mimo EU.

*** Úspora oproti DMOC = nezávazná doporučená maloobchodní cena výrobce. DMOC je cena, kterou výrobce, dovozce nebo velkoobchodník doporučuje maloobchodníkům jako cenu při dalším prodeji zákazníkovi. DMOC se také označuje jako cena podle ceníku a je definována jako nejvyšší možná cena, kterou by kupující za daný výrobek zaplatil před případnými slevami (Zdroj hrubých ceníkových cen: Německo).

eibabo® Smart Home obchod s technikou
eibabo® elektr. výrobky výhodně objednat na internetu
eibabo® elektr. výrobky výhodně nakoupit online

