

**Softstartér SIRIUS 200-480 V 250 A - Lehký předkrm
3RW55446HF04****Siemens**
3RW55446HF04
4047621041421 EAN/GTIN**188419,42 CZK** vč. DPH**a navíc **Přepř. náklady****14-16 Dny* (CZE)**

Softstartér SIRIUS 200-480 V 250 A 3RW55446HF04 Jmenovitý pracovní proud le při 40 °C Tu 250A, jmenovité provozní napětí Ue 200 ... 480V, jmenovitý výkon třífázový motor, standardní obvod, při 230 V 75kW, jmenovitý výkon 3- fázový motor, standardní obvod, při 400 V 132 kW, jmenovitý výkon třífázový motor, kořenový -3 okruh, při 230 V 132 kW, jmenovitý výkon třífázový motor, kořenový 3 okruh, při 400 V 250 kW, funkce v jednom směru otáčení , vnitřní přemostění, s displejem, řízení točivého momentu, jmenovitá teplota okolí bez snížení výkonu 40°C, jmenovité řídicí napájecí napětí Us při AC 50 Hz 24 ... 24V, jmenovité napájecí napětí řízení Us při AC 60 Hz 24 ... 24V, jmenovité ovládací napájecí napětí Us při DC 24 ... 24V, typ napětí pro ovládání AC/DC, integrovaná ochrana motoru proti přetížení, nastavitelná třída vypínání, třída krytí (IP) IP00, softstartér SIRIUS 200-480 V 250 A, AC/ Šroubové svorky DC 24 V Failsafe softstartér Failsafe SIRIUS 3RW55 High Performance pro náročné bezpečnostní aplikace pro šetrné spouštění a zastavování třífázových asynchronních motorů. Plynule variabilní spouštění, snížení proudových špiček, zamezení kolísání síťového napětí při spouštění, odlehčení napájecí sítě, snížení mechanické zátěže měniče, výrazná úspora místa a kabeláže ve srovnání se spouštěcí hvězda-trojúhelník a frekvenčními měniči, bezúdržbové přepínání a extrémně snadná manipulace. Integrovaný bypass umožňuje velmi kompaktní konstrukci, šetří energii a zajišťuje menší zahřívání v rozvaděči. Inteligentní monitorovací funkce chrání softstartér před přehřátím a motor před přetížením. Během spouštění můžete také omezit proud na nastavitelnou maximální hodnotu. Díky 3fázovému řízení je vhodný zejména pro velké výkony motorů. Inovativní řízení točivého momentu zajišťuje optimální start motoru. Jednoduché a rychlé uvedení do provozu pomocí automatické parametrizace nebo aplikačního asistenta. Prediktivní plánování údržby prostřednictvím monitorování stavu. Odnímatelné HMI s barevným displejem pro přehledné měření a diagnostické displeje. Celosvětová schválení (např. IEC a UL/CSA) také pro potenciálně výbušné aplikace (ATEX nebo IEC Ex). Vysoce výkonné softstartéry Failsafe 3RW55 jsou k dispozici pro sítě do 600 V ve výkonovém rozsahu do 315 kW s řídicím napájecím napětím 24 V nebo 110-250 V a...

VAŠE VÝHODY**CELOSVĚTOVÝ OBCHOD**
Imagefilm eibmarkt®**VYŘÍZENÍ REKLAMACE**
Kulatně a 100% bezpečně**KRÁTKÁ D. LHŮTA**
Zboží na skladě**99% SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ**
>500 000 zák. po celém světě**25 LET ZKUŠENOSTÍ**
V celosvět. zásilk. obchodu**ZPĚTNÁ ÚHRADA**
Během 14 dnů**DHL TRACK & TRACE**
Sledování zásilk**LIVE CHAT OBJEDN.**
S historií objedn.**OCHRANA ÚDAJŮ**
Záruka

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Německo

eibabo® a **eibmarkt®** jsou registrované obchodní značky společnosti EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® je podnik společnosti eibmarkt.com GmbH.
eibmarkt.com GmbH je 100% dceřiná společnost holdingu EIBMARKT® GmbH.

* Upozornění k dodací lhůtě: den = pondělí až pátek, mimo svátky v Bavorsku nebo Sasku. Zboží je dodáváno i v sobotu (DHL).

** Způsoby platby se mohou v některých zemích lišit. Všechny ceny bez zaslání a bez započtení cel a dalších nákladů (dovozní daň z přidané hodnoty) při dodávkách mimo EU.

*** Úspora oproti DMOC = nezávazná doporučená maloobchodní cena výrobce. DMOC je cena, kterou výrobce, dovozce nebo velkoobchodník doporučuje maloobchodníkům jako cenu při dalším prodeji zákazníkovi. DMOC se také označuje jako cena podle ceníku a je definována jako nejvyšší možná cena, kterou by kupující za daný výrobek zaplatil před případnými slevami (Zdroj hrubých ceníkových cen: Německo).

eibabo® Smart Home obchod s technikou
eibabo® elektr. výrobky výhodně objednat na internetu
eibabo® elektr. výrobky výhodně nakoupit online

