

**Softstartér SIRIUS 200-600 V 143 A - Lehký předkrm
3RW50552AB05****Siemens**
3RW50552AB05
4047621060163 EAN/GTIN**62439,99 CZK** vč. DPH**a navíc **Přepř. náklady****14-16 Dny*** (CZE)

Softstartér SIRIUS 200-600 V 143 A 3RW50552AB05 Jmenovitý pracovní proud le při 40 °C Tu 143A, jmenovité provozní napětí Ue 200 ... 600V, jmenovitý výkon třífázový motor, standardní obvod, při 230 V 37kW, jmenovitý výkon 3- fázový motor, standardní obvod, při 400 V 75 kW, funkce jedna otáčka, Vnitřní přemostění, jmenovitá okolní teplota bez snížení 40°C, jmenovité řídicí napájecí napětí Us při AC 50 Hz 24 ... 24 V, jmenovité napájecí napětí Us při AC 60 Hz 24 ... 24 V, jmenovité napájecí napětí Us při DC 24 ... 24 V, typ napětí pro ovládání AC/DC , Integrovaná ochrana motoru proti přetížení, nastavitelná třída vypínání, třída ochrany (IP) IP00, softstartér SIRIUS 200-600 V 143 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup SIRIUS 3RW50 Basic Performance softstartér pro jednoduché aplikace pro plynulé spouštění a zastavování třífázových asynchronních motorů. Plynule variabilní spouštění, snížení proudových špiček, zamezení kolísání síťového napětí při spouštění, odlehčení napájecí sítě, snížení mechanické zátěže měniče, výrazná úspora místa a kabeláže ve srovnání se spouštěči hvězda-trojúhelník a frekvenčními měniči, bezúdržbové přepínání a extrémně snadná manipulace. Integrovaný bypass umožňuje velmi kompaktní konstrukci, šetří energii a zajišťuje menší zahřívání v rozvaděči. Inteligentní monitorovací funkce chrání softstartér před přehřátím a motor před přetížením. Během spouštění můžete také omezit proud na nastavitelnou maximální hodnotu. Inovativní funkce Soft Torque zajišťuje jemný start motoru. Díky integrovanému vzdálenému resetu můžete rychle a snadno řešit problémy na dálku. Celosvětová schválení (např. IEC a UL/CSA) také pro potenciálně výbušné aplikace (ATEX nebo IEC Ex). Softstartéry Basic Performance 3RW50 jsou k dispozici pro sítě do 600 V ve výkonovém rozsahu do 315 kW s řídicím napájecím napětím 24 V nebo 110-250 V a konzistentně se šroubovým a pružinovým připojením. Pro analogový výstup a termistorovou ochranu motoru jsou k dispozici různé varianty zařízení. Volitelné komunikační moduly umožňují připojení přes PROFINET, PROFIBUS a Modbus TCP. Pro instalaci do dveří rozvaděče jsou k dispozici různé moduly HMI. Softstartéry 3RW50 nahrazují osvědčenou řadu 3RW40 (velikosti S6 až S12). Softstartér SIRIUS 3RW5 – flexibilní jako váš úkol.

VAŠE VÝHODY**CELOSVĚTOVÝ OBCHOD**
Imagefilm eibmarkt®**VYŘÍZENÍ REKLAMACE**
Kulatně a 100% bezpečně**KRÁTKÁ D. LHŮTA**
Zboží na skladě**99% SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ**
>500 000 zák. po celém světě**25 LET ZKUŠENOSTÍ**
V celosvět. zásilk. obchodu**ZPĚTNÁ ÚHRADA**
Během 14 dnů**DHL TRACK & TRACE**
Sledování zásilk**LIVE CHAT OBJEDN.**
S historií objed.**OCHRANA ÚDAJŮ**
Záruka

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Německo

eibabo® a eibmarkt® jsou registrované obchodní značky společnosti EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® je podnik společnosti eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH je 100% dceřiná společnost holdingu EIBMARKT® GmbH.

* Upozornění k dodací lhůtě: den = pondělí až pátek, mimo svátky v Bavorsku nebo Sasku. Zboží je dodáváno i v sobotu (DHL).

** Způsoby platby se mohou v některých zemích lišit. Všechny ceny bez zaslání a bez započtení cel a dalších nákladů (dovozní daň z přidané hodnoty) při dodávkách mimo EU.

*** Úspora oproti DMOC = nezávazná doporučená maloobchodní cena výrobce. DMOC je cena, kterou výrobce, dovozce nebo velkoobchodník doporučuje maloobchodníkům jako cenu při dalším prodeji zákazníkovi. DMOC se také označuje jako cena podle ceníku a je definována jako nejvyšší možná cena, kterou by kupující za daný výrobek zaplatil před případnými slevami (Zdroj hrubých ceníkových cen: Německo).

eibabo® Smart Home obchod s technikou
eibabo® elektr. výrobky výhodně objednat na internetu
eibabo® elektr. výrobky výhodně nakoupit online

