

**Softstartér Sirius 30kW/500V, 110-230V - Softstartér 45A
110 ... 230VAC 3RW4036-2BB15****Siemens**
3RW4036-2BB15
4011209696334 EAN/GTIN**25742,04 CZK** vč. DPH**a navíc **Přepr. náklady****14-16 Dny* (CZE)**

Softstartér Sirius 30kW/500V, 110-230V 3RW4036-2BB15 Jmenovitý provozní proud le při 40 °C Tu 45A, jmenovité provozní napětí Ue 400 ... 600V, jmenovitý výkon třífázový motor, standardní obvod, při 400 V 22kW, funkce v jednom směru otáčení, jmenovitá okolní teplota bez snížení 40°C, Jmenovité řídicí napájecí napětí Us při AC 50 Hz 110 ... 230 V, Jmenovité řídicí napájecí napětí Us při AC 60 Hz 110 ... 230 V, Jmenovité řídicí napájecí napětí Us při DC 110 ... 230V, Typ napětí pro ovládání AC/DC, Integrovaná ochrana motoru proti přetížení, Třída ochrany (IP) IP00, SIRIUS softstartér S2 45 A, 30 kW/500 V, 40 °C AC 400-600 V, AC/DC 110-230 V Pružinové svorky Softstartér SIRIUS 3RW40 pro standardní aplikace pro šetrné spouštění a zastavování třífázových asynchronních motorů. Plynule variabilní spouštění, snížení proudových špiček, zamezení kolísání síťového napětí při spouštění, odlehčení napájecí sítě, snížení mechanické zátěže měniče, výrazná úspora místa a kabeláže ve srovnání se spouštěcí hvězda-trojúhelník a frekvenčními měniči, bezúdržbové přepínání a extrémně snadná manipulace. Integrovaný bypass umožňuje velmi kompaktní konstrukci a zajišťuje menší zahřívání v rozvaděči. Inteligentní monitorovací funkce chrání softstartér před přehřátím a motor před přetížením. Během spouštění můžete také omezit proud na nastavitelnou maximální hodnotu. Díky integrovanému vzdálenému resetu můžete rychle a snadno řešit problémy na dálku. Celosvětová schválení (např. IEC a UL/CSA) také pro potenciálně výbušné aplikace (ATEX nebo IEC Ex). Softstartéry 3RW jsou k dispozici pro sítě do 690 V v širokém výkonovém rozsahu s různými řídicími napájecími napětími a konzistentně se šroubovým a pružinovým připojením. 3RW30/40 má další varianty s řídicím napájecím napětím 24 V. Některé z 3RW40 až do velikosti S3 a všechny 3RW44 také nabízejí termistorovou ochranu motoru. S volitelným připojovacím modulem lze softstartéry připevnit k jističům i u variant s odpruženým připojením. Volitelný ventilátor umožňuje ještě těsnější konstrukci v rozvaděči. Jednoduchý, efektivní, vždy aktuální - modulární systém SIRIUS.

VAŠE VÝHODY**CELOSVĚTOVÝ OBCHOD**
Imagefilm eibmarkt®**VYŘÍZENÍ REKLAMACE**
Kulturně a 100% bezpečně**KRÁTKÁ D. LHŮTA**
Zboží na skladě**99% SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ**
>500 000 zák. po celém světě**25 LET ZKUŠENOSTÍ**
V celosvět. zásilk. obchodu**ZPĚTNÁ ÚHRADA**
Během 14 dnů**DHL TRACK & TRACE**
Sledování zásilk**LIVE CHAT OBJEDN.**
S historií objed.**OCHRANA ÚDAJŮ**
Záruka

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Německo

eibabo® a eibmarkt® jsou registrované obchodní značky společnosti EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® je podnik společnosti eibmarkt.com GmbH.
eibmarkt.com GmbH je 100% dceřiná společnost holdingu EIBMARKT® GmbH.

* Upozornění k dodací lhůtě: den = pondělí až pátek, mimo svátky v Bavorsku nebo Sasku. Zboží je dodáváno i v sobotu (DHL).

** Způsoby platby se mohou v některých zemích lišit. Všechny ceny bez zaslání a bez započtení cel a dalších nákladů (dovozní daň z přidané hodnoty) při dodávkách mimo EU.

*** Úspora oproti DMOC = nezávazná doporučená maloobchodní cena výrobce. DMOC je cena, kterou výrobce, dovozce nebo velkoobchodník doporučuje maloobchodníkům jako cenu při dalším prodeji zákazníkovi. DMOC se také označuje jako cena podle ceníku a je definována jako nejvyšší možná cena, kterou by kupující za daný výrobek zaplatil před případnými slevami (Zdroj hrubých ceníkových cen: Německo).

eibabo® Smart Home obchod s technikou
eibabo® elektr. výrobky výhodně objednat na internetu
eibabo® elektr. výrobky výhodně nakoupit online

