

**Softstartér SIRIUS 200-690 V 840 A - Lehký předkrm
3RW55546HA16****Siemens**
3RW55546HA16
4047621059334 EAN/GTIN**468852,45 CZK** vč. DPH**a navíc **Přepř. náklady****14-16 Dny* (CZE)**

Softstartér SIRIUS 200-690 V 840 A 3RW55546HA16 Jmenovitý provozní proud I_N při 40 °C Tu 840A, jmenovité provozní napětí U_e 200 ... 690V, jmenovitý výkon třífázový motor, standardní obvod, při 230 V 250kW, jmenovitý výkon 3- fázový motor, standardní obvod, při 400 V 450 kW, Měří výkon třífázový motor, kořenový -3 okruh, při 230 V 450 kW, jmenovitý výkon třífázový motor, kořenový 3 okruh, při 400 V 800 kW, funkce v jednom směru rotace, vnitřní přemostění, s displejem, řízení točivého momentu, jmenovitá teplota okolí bez snížení výkonu 40°C, jmenovité řídicí napájecí napětí U_s při AC 50 Hz 110 ... 250 V, jmenovité napájecí napětí U_s při AC 60 Hz 110 ... 250 V, typ napětí pro ovládání AC, integrovaná ochrana motoru proti přetížení, třída vypínání nastavitelná, třída ochrany (IP) IP00, softstartér SIRIUS 200-690 V 840 A, AC 110- 250 V šroubovací softstartér SIRIUS 3RW55 High Performance pro náročné aplikace pro plynulé spouštění a zastavování třífázových asynchronních motorů. Plynule variabilní spouštění, snížení proudových špiček, zamezení kolísání síťového napětí při spouštění, odlehčení napájecí sítě, snížení mechanické zátěže měniče, výrazná úspora místa a kabeláže ve srovnání se spouštěcí hvězda-trojúhelník a frekvenčními měniči, bezúdržbové přepínání a extrémně snadná manipulace. Integrovaný bypass umožňuje velmi kompaktní konstrukci, šetří energii a zajišťuje menší zahřívání v rozvaděči. Inteligentní monitorovací funkce chrání softstartér před přehřátím a motor před přetížením. Během spouštění můžete také omezit proud na nastavitelnou maximální hodnotu. Díky 3fázovému řízení je zvláště vhodný pro velké výkony motorů a obvody root-3. Inovativní řízení točivého momentu zajišťuje optimální start motoru. Jednoduché a rychlé uvedení do provozu pomocí automatické parametrizace nebo aplikačního asistenta. Prediktivní plánování údržby prostřednictvím monitorování stavu. Odnímatelné HMI s barevným displejem pro přehledné měření a diagnostické displeje. Celosvětová schválení (např. IEC a UL/CSA). Vysoce výkonné softstartéry 3RW55 jsou k dispozici pro sítě do 690 V ve výkonovém rozsahu až 560 kW s řídicím napájecím napětím 24 V nebo 110-250 V a konzistentně se šroubovým a pružinovým připojením. Analogový výstup a termistorová ochrana motoru jsou nedílnou součástí vysoce výkonných softstartérů. Volitelně...

VAŠE VÝHODY**CELOSVĚTOVÝ OBCHOD**
Imagefilm eibmarkt®**VYŘÍZENÍ REKLAMACE**
Kulantně a 100% bezpečně**KRÁTKÁ D. LHŮTA**
Zboží na skladě**99% SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ**
>500 000 zák. po celém světě**25 LET ZKUŠENOSTÍ**
V celosvět. zásilk. obchodu**ZPĚTNÁ ÚHRADA**
Během 14 dnů**DHL TRACK & TRACE**
Sledování zásilk**LIVE CHAT OBJEDN.**
S historií objed.**OCHRANA ÚDAJŮ**
Záruka

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Německo

eibabo® a eibmarkt® jsou registrované obchodní značky společnosti EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® je podnik společnosti eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH je 100% dceřiná společnost holdingu EIBMARKT® GmbH.

* Upozornění k dodací lhůtě: den = pondělí až pátek, mimo svátky v Bavorsku nebo Sasku. Zboží je dodáváno i v sobotu (DHL).

** Způsoby platby se mohou v některých zemích lišit. Všechny ceny bez zaslání a bez započtení cel a dalších nákladů (dovozní daň z přidané hodnoty) při dodávkách mimo EU.

*** Úspora oproti DMOC = nezávazná doporučená maloobchodní cena výrobce. DMOC je cena, kterou výrobce, dovozce nebo velkoobchodník doporučuje maloobchodníkům jako cenu při dalším prodeji zákazníkovi. DMOC se také označuje jako cena podle ceníku a je definována jako nejvyšší možná cena, kterou by kupující za daný výrobek zaplatil před případnými slevami (Zdroj hrubých ceníkových cen: Německo).

eibabo® Smart Home obchod s technikou
eibabo® elektr. výrobky výhodně objednat na internetu
eibabo® elektr. výrobky výhodně nakoupit online

