

**LED reflektor antracit - Downlight / spot / světlo met XLED PRO240SL ANT V2****Steinel**
XLED PRO240SL ANT V2
068080
4007841068080 EAN/GTIN**3841,02 CZK** vč. DPH**
a navíc **Přepr. náklady****14-16 Dny* (CZE)**

Spektrum tříd energetické účinnosti A až G, Vhodné pro nástěnnou montáž ano, Vhodné pro vestavnou montáž ne, Vhodné pro nástavbovou montáž ano, Vhodné pro kyvný závěs ne, Vhodné pro stropní montáž ne, Vhodné pro montáž traverzy ne, Vhodné pro montáž podesty/podlahy ne, Vhodné pro montáž přípojnice ne, Vhodné pro svorkovou montáž ne, Vhodné pro kabelový systém ne, Možnost nastavení otočné a výkyvné, S detektorem pohybu ne, Se světelným senzorem ne, Žárovka LED nevyměnitelná, S žárovkou ano, Pouzdro ostatní, Materiál skříně Plast, Barva skříně antracit, Materiál krytu Plast opálový, Druh napětí AC, Jmenovité napětí 230..240 V, Jmenovitý proud LED při konstantním proudu 28 mA, Provozní přístroj elektronický transformátor, S provozním přístrojem ano, Stmívání v závislosti na provozním zařízení ne, Stmívání 0-10V ne, Stmívání 1-10 V ne, Stmívání DALI ne, Stmívání DMX ne, Stmívání DSI ne, Potenciometr stmívání (integrovaný v zařízení) ne, Stmívání GPRS ne, Stmívací linkový spínač ne, Stmívání specifické pro výrobce ne, Stmívání síťové modulace napětí ne, Část fáze stmívání ne, Řízení fáze stmívání ne, Stmívání programovatelné ne, Stmívání RF ne, Redukce sinusové vlny ne, Dimming Touch a Dim ne, Stmívání Zigbee ne, Stmívání pomocí tlačítka ne, Bez funkce stmívání ano, Reflektor bez, difuzor bez, Světelný rozvod symetrický, Úhel vyzařování extrémně široký paprsek >80°, Výstup světla přímo, Harmonické zkreslení (THD) 54, Krytí (IP) IP44, Rázová pevnost IK03, Třída ochrany II, Vhodné pro výkon žárovky 19,3 W, Maximální výkon systému 19,3 W, Barva světla bílá, Barevná teplota 3000 K, Index reprodukce barev CRI 80-89, Světelný proud 2124 lm, Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 2124 lm, Účinnost 0,88, Šířka 180 mm, Výška/hloubka 199 mm, Délka 161 mm, Počet pólů 2, Připojitelný průřez vodiče 0,5 mm², Druh připojení ostatní, Lamps světelný výstup 110,052 lm/W, Fotobiologická bezpečnost podle EN 62471 ostatní, Barevná konzistence (McAdam elipsa) SDCM3, Kompatibilní s Apple HomeKit ne, Kompatibilní s Google Assistant ne, Kompatibilní s Amazon Alexa ne

VAŠE VÝHODY**CELOSVĚTOVÝ OBCHOD**
Imagefilm eibmarkt®**VYŘÍZENÍ REKLAMACE**
Kulturně a 100% bezpečně**KRÁTKÁ D. LHŮTA**
Zboží na skladě**99% SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ**
>500 000 zák. po celém světě**25 LET ZKUŠENOSTÍ**
V celosvět. zásilk. obchodu**ZPĚTNÁ ÚHRADA**
Během 14 dnů**DHL TRACK & TRACE**
Sledování zásilk**LIVE CHAT OBJEDN.**
S historií objedn.**OCHRANA ÚDAJŮ**
Záruka

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Německo

eibabo® a eibmarkt® jsou registrované obchodní značky společnosti EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® je podnik společnosti eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH je 100% dceřiná společnost holdingu EIBMARKT® GmbH.

* Upozornění k dodací lhůtě: den = pondělí až pátek, mimo svátky v Bavorsku nebo Sasku. Zboží je dodáváno i v sobotu (DHL).

** Způsoby platby se mohou v některých zemích lišit. Všechny ceny bez zaslání a bez započtení cel a dalších nákladů (dovozní daň z přidané hodnoty) při dodávkách mimo EU.

*** Úspora oproti DMOC = nezávazná doporučená maloobchodní cena výrobce. DMOC je cena, kterou výrobce, dovozce nebo velkoobchodník doporučuje maloobchodníkům jako cenu při dalším prodeji zákazníkovi. DMOC se také označuje jako cena podle ceníku a je definována jako nejvyšší možná cena, kterou by kupující za daný výrobek zaplatil před případnými slevami (Zdroj hrubých ceníkových cen: Německo).

eibabo® Smart Home obchod s technikou
eibabo® elektr. výrobky výhodně objednat na internetu
eibabo® elektr. výrobky výhodně nakoupit online

