Číslo zboží v obchodě
EB14808450

28.03.2024/20:08

https://www.eibabo.cz/abalight/led-podsviceni-3000k-downlight-spot-svetlomet-dldo-q82-ccob-830-ms-eb14808450



LED podsvícení 3000K - Downlight / spot / světlomet DLDO-Q82-CCOB-830-MS

Abalight
DLDO-Q82-CCOB-830-MS
17018
4250611870189 EAN/GTIN

1140,64 CZK vč. DPH**
a navíc **Přepr. náklady**

14-16 Dny* (CZE)

Vhodné pro nástěnnou montáž ne, Vhodné pro vestavnou montáž ano, Vhodné pro nástavbovou montáž ne, Vhodné pro kyvný závěs ne, Vhodné pro stropní montáž ano, Vhodné pro montáž traverzy ne, Vhodné pro montáž podesty/podlahy ne, Vhodné pro montáž přípojnice ne, Vhodné pro svorkovou montáž ano, Vhodné pro kabelový systém ne, Možnost nastavení nenastavitelné, S detektorem pohybu ne, Se světelným senzorem ne, Žárovka LED nevyměnitelná, S žárovkou ano, Vhodné pro počet žárovek 1, Pouzdro bez, Materiál skříně Hliník, Povrchová ochrana práškový nános, Barva skříně bílá, Materiál krytu Plast strukturovaný, Povrch kartáčovaný ne, Druh napětí DC, Jmenovité napětí 37 V, Jmenovitý proud LED při konstantním proudu 250 mA, Provozní přístroj Provozní zařízení LED řízené proudem, S provozním přístrojem ano, Stmívání v závislosti na provozním zařízení ano, Stmívání 0-10V ne, Stmívání 1-10 V ano, Stmívání DALI ano, Stmívání DMX ne, Stmívání DSI ne, Potenciometr stmívání (integrován v zařízení) ne, Stmívání GPRS ne, Stmívací linkový spínač ne, Stmívání specifické pro výrobce ne, Stmívání síťové modulace napětí ne, Část fáze stmívání ano, Řízení fáze stmívání ano, Stmívání programovatelné ne, Stmívání RF ne, Redukce sinusové vlny ne, Dimming Touch a Dim ano, Stmívání Zigbee ne, Stmívání pomocí tlačítka ne, Bez funkce stmívání ne, Reflektor vysoce lesklé, difuzor zaostřováním, Světelný rozvod symetricky, Úhel vyzařování střední záření 21-40 °, Výstup světla přímo, Krytí (IP) IP20, Rázová pevnost IK00, Třída ochrany III, Maximální výkon systému 10 W, Barva světla bílá, Barevná teplota 3000 K, Index reprodukce barev CRI 80-89, Světelný proud 923 lm, Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 923 lm, Výška/hloubka 53 mm, Délka 82 mm, Vnější průměr 82 mm, Vestavná výška/hloubka 50 mm, Typ zapojení absolvování, Druh připojení Zasouvací svorka, Zkouška žhavým drátem podle IEC 60695-2-11 bez, Lampy světelný výstup 92 lm/W, Fotobiologická bezpečnost podle EN 62471 RG1, Pracovní stanice VDU podle EN 12464-1 ano, Barevná konzistence (McAdam elipsa) SDCM3

VAŠE VÝHODY

CELOSVĚTOVÝ OBCHOD
Imagefilm eibmarkt®

99% SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ
>500 000 zák. po celém světě

DHL TRACK & TRACE
Sledování zásilky

VYŘÍZENÍ REKLAMACE
Kulantně a 100% bezpečně

25 LET ZKUŠENOSTÍ
V celosvět. zásilk. obchodu

LIVE CHAT OBJEDN.
S historií objedn.

KRÁTKÁ D. LHŮTA
Zboží na skladě

ZPĚTNÁ ÚHRADA
Během 14 dnů

OCHRANA ÚDAJŮ
Záruka

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Německo

eibabo® a **eibmarkt®** jsou registrované obchodní značky společnosti EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® je podnik společnosti eibmarkt.com GmbH.
eibmarkt.com GmbH je 100% dceřiná společnost holdingu EIBMARKT® GmbH.

* Upozornění k dodací lhůtě: den = pondělí až pátek, mimo svátky v Bavorsku nebo Sasku. Zboží je dodáváno i v sobotu (DHL).
** Způsoby platby se mohou v některých zemích lišit. Všechny ceny bez zaslání a bez započtení cel a dalších nákladů (dovozní daň z přidané hodnoty) při dodávkách mimo EU.
*** Úspora oproti DMOC = nezávazná doporučená maloobchodní cena výrobce. DMOC je cena, kterou výrobce, dovozce nebo velkoobchodník doporučuje maloobchodníkům jako cenu při dalším prodeji zákazníkovi. DMOC se také označuje jako cena podle ceníku a je definována jako nejvyšší možná cena, kterou by kupující za daný výrobek zaplatil před případnými slevami (Zdroj hrubých ceníkových cen: Německo).

eibabo® Smart Home obchod s technikou
eibabo® elektr. výrobky výhodně objednat na internetu
eibabo® elektr. výrobky výhodně nakoupit online