

**LED pasový reflektor 2700K DALI si - Downlight / spot / Floodlight 1x26W JAMIE30292715.2DA.si****LTS**

JAMIE30292715.2DA.si

662618

4043544716675 EAN/GTIN

5440,99 CZK vč. DPH**a navíc **Přepr. náklady****14-16 Dny* (CZE)**

Vhodné pro nástěnnou montáž ne, Vhodné pro vestavnou montáž ne, Vhodné pro nástavbovou montáž ano, Vhodné pro kyvný závěs ne, Vhodné pro stropní montáž ano, Vhodné pro montáž traverzy ne, Vhodné pro montáž podesty/podlahy ne, Vhodné pro montáž přípojnice ano, Vhodné pro svorkovou montáž ne, Vhodné pro kabelový systém ne, Možnost nastavení otočné a výkyvné, S detektorem pohybu ne, Se světelným senzorem ne, Žárovka LED nevyměnitelná, S žárovkou ano, Vhodné pro počet žárovek 1, Pouzdro ostatní, Materiál skříně Hliník, Povrchová ochrana ostatní, Barva skříně Stříbro, Materiál krytu Sklo transparentní, Povrch kartáčovaný ne, Druh napětí AC, Jmenovité napětí 220..240 V, Jmenovitý proud LED při konstantním proudu 650 mA, Provozní přístroj EVG, S provozním přístrojem ano, Vyměnitelný provozní přístroj ano, Stmívání v závislosti na provozním zařízení ne, Stmívání 0-10V ne, Stmívání 1-10 V ne, Stmívání DALI-2 ano, Stmívání DALI ano, Stmívání DMX ne, Stmívání DSI ne, Potenciometr stmívání (integrován v zařízení) ne, Stmívání GPRS ne, Stmívací linkový spínač ne, Stmívání specifické pro výrobce ne, Stmívání síťové modulace napětí ne, Část fáze stmívání ne, Řízení fáze stmívání ne, Stmívání programovatelné ne, Stmívání RF ne, Redukce sinusové vlny ne, Dimming Touch a Dim ne, Stmívání Zigbee ne, Stmívání pomocí tlačítka ne, Bez funkce stmívání ne, difuzor Reflektor, Světelný rozvod symetrický, Úhel vyzařování úzký paprsek 11 - 20 °, Výstup světla přímo, Krytí (IP) IP20, Třída ochrany (NEMA) ostatní, Třída ochrany I, Vhodné pro výkon žárovky 26 W, Maximální výkon systému 24,6 W, Barva světla bílá, Barevná teplota 2700 K, Index reprodukce barev CRI 90-100, Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 2200 lm, Nastavitelná teplota barvy ne, Nastavitelný světelný tok ne, Nastavitelný úhel vyzařování ne, Šířka 80 mm, Výška/hloubka 220 mm, Délka 108 mm, Typ zapojení absolvování, Druh připojení ostatní, Integrovaný nouzový zdroj napětí ne, Lampy světelný výstup 89,43 lm/W, Fotobiologická bezpečnost podle EN 62471 ostatní, K dispozici podpora IFTTT ne, Barevná konzistence (McAdam elipsa) SDCM3, Omezení stínění (UGR) 19, Kompatibilní s Apple HomeKit ne, Kompatibilní s Google Assistant ne, Kompatibilní s Amazon Alexa ne

VAŠE VÝHODY**CELOSVĚTOVÝ OBCHOD**

Imagefilm eibmarkt®

**VYŘÍZENÍ REKLAMACE**

Kulantně a 100% bezpečně

**KRÁTKÁ D. LHŮTA**

Zboží na skladě

**99% SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ**

>500 000 zák. po celém světě

**25 LET ZKUŠENOSTÍ**

V celosvět. zásilk. obchodu

**ZPĚTNÁ ÚHRADA**

Během 14 dnů

**DHL TRACK & TRACE**

Sledování zásilky

**LIVE CHAT OBJEDN.**

S historií objedn.

**OCHRANA ÚDAJŮ**

Záruka

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Německo

eibabo® a eibmarkt® jsou registrované obchodní značky společnosti EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® je podnik společnosti eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH je 100% dceřiná společnost holdingu EIBMARKT® GmbH.

* Upozornění k dodací lhůtě: den = pondělí až pátek, mimo svátky v Bavorsku nebo Sasku. Zboží je dodáváno i v sobotu (DHL).

** Způsoby platby se mohou v některých zemích lišit. Všechny ceny bez zaslání a bez započtení cel a dalších nákladů (dovozní daň z přidané hodnoty) při dodávkách mimo EU.

*** Úspora oproti DMOC = nezávazná doporučená maloobchodní cena výrobce. DMOC je cena, kterou výrobce, dovozce nebo velkoobchodník doporučuje maloobchodníkům jako cenu při dalším prodeji zákazníkovi. DMOC se také označuje jako cena podle ceníku a je definována jako nejvyšší možná cena, kterou by kupující za daný výrobek zaplatil před případnými slevami (Zdroj hrubých ceníkových cen: Německo).

eibabo® Smart Home obchod s technikou
eibabo® elektr. výrobky výhodně objednat na internetu
eibabo® elektr. výrobky výhodně nakoupit online

