

**Difuzorové světlo odolné proti vlhkosti B 4000-840 ET -
Stropní svítidlo Nextrema G3 #6628140****Trilux**

Nextrema G3 #6628140

6628140

4018242346431 EAN/GTIN

5326,28 CZK vč. DPH**a navíc **Přepr. náklady Neskl. zboží****14-16 Dny* (CZE)**

Vhodné pro nástěnnou montáž ano, Vhodné pro kyvný závěs ano, Vhodné pro stropní montáž ano, Vhodné pro vestavnou montáž ne, Vhodné pro nastavbovou montáž ano, Vhodné pro konfiguraci světelného pásu ne, Vhodné pro počet žárovek 1, Pouzdro ostatní, Materiál skříně Hliník, Kryt pro ochranu povrchu práškový nános, Barva skříně antracit, Materiál krytu ostatní, Provedení rastru bez, Druh napětí AC/DC, Jmenovité napětí 220..240 V, Provozní přístroj elektronický transformátor, S provozním přístrojem ano, Vyměnitelný provozní přístroj ne, Stmívání 0-10V ne, Stmívání 1-10 V ne, Stmívání DALI-2 ne, Stmívání DALI ne, Stmívání DMX ne, Stmívání DSI ne, Potenciometr stmívání (integrovaný v zařízení) ne, Stmívání GPRS ne, Stmívací linkový spínač ne, Stmívání specifické pro výrobce ne, Stmívání síťové modulace napětí ne, Část fáze stmívání ne, Řízení fáze stmívání ne, Stmívání programovatelné ne, Stmívání RF ne, Redukce sinusové vlny ne, Dimming Touch a Dim ne, Stmívání Zigbee ne, Stmívání pomocí tlačítka ne, Stmívání v závislosti na provozním zařízení ne, Bez funkce stmívání ano, difuzor zaostřování, Světelný rozvod symetrický, Úhel vyzařování široký paprsek 41-80 °, Barevná konzistence (McAdam elipsa) SDCM3, Výstup světla přímo/nepřímo, Krytí (IP) IP66, Třída ochrany (NEMA) ostatní, Rázová pevnost IK04, Třída ochrany I, Vhodné pro nouzové světlo ne, Integrovaný nouzový zdroj napětí ne, S detektorem pohybu ne, Se světelným senzorem ne, S větracími štěrbinami ne, Maximální výkon systému 27 W, Lamy světelný výstup 167 lm/W, Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 4500 lm, Barva světla bílá, Barevná teplota 4000 K, Hodnota mihotání Pst LM 0,3, Index reprodukce barev CRI 80-89, Účinnost 0,95, Hodnota stroboskopického efektu SVM 0,3, Regulace konstantního světelného proudu ne, Šířka 96 mm, Výška/hloubka 98 mm, Délka 1047 mm, Typ zapojení absolvování, Počet pólů 3, Druh připojení ostatní, Harmonické zkreslení (THD) 14, Fotobiologická bezpečnost podle EN 62471 RG0, Omezení stínění (UGR) 25, Nastavitelná teplota barvy ne, Nastavitelný světelný tok ne, Nastavitelný úhel vyzařování ne, Ovládání prostřednictvím Bluetooth ne, Kompatibilita s Apple HomeKit ne, Kompatibilita s Google Assistant ne, Kompatibilita s Amazon Alexa ne, K dispozici podpora IFTTT ne, Žárovka LED nevyměnitelná, S žárovkou ano

VAŠE VÝHODY**CELOSVĚTOVÝ OBCHOD**

Imagefilm eibmarkt®

**VYŘÍZENÍ REKLAMACE**

Kulantně a 100% bezpečně

**KRÁTKÁ D. LHŮTA**

Zboží na skladě

**99% SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ**

>500 000 zák. po celém světě

**25 LET ZKUŠENOSTÍ**

V celosvět. zásilk. obchodu

**ZPĚTNÁ ÚHRADA**

Během 14 dnů

**DHL TRACK & TRACE**

Sledování zásilk

**LIVE CHAT OBJEDN.**

S historií objed.

**OCHRANA ÚDAJŮ**

Záruka

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Německo

eibabo® a eibmarkt® jsou registrované obchodní značky společnosti EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® je podnik společnosti eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH je 100% dceřiná společnost holdingu EIBMARKT® GmbH.

* Upozornění k dodací lhůtě: den = pondělí až pátek, mimo svátky v Bavorsku nebo Sasku. Zboží je dodáváno i v sobotu (DHL).

** Způsoby platby se mohou v některých zemích lišit. Všechny ceny bez zaslání a bez započtení cel a dalších nákladů (dovozní daň z přidané hodnoty) při dodávkách mimo EU.

*** Úspora oproti DMOC = nezávazná doporučená maloobchodní cena výrobce. DMOC je cena, kterou výrobce, dovozce nebo velkoobchodník doporučuje maloobchodníkům jako cenu při dalším prodeji zákazníkovi. DMOC se také označuje jako cena podle ceníku a je definována jako nejvyšší možná cena, kterou by kupující za daný výrobek zaplatil před případnými slevami (Zdroj hrubých ceníkových cen: Německo).

eibabo® Smart Home obchod s technikou
eibabo® elektr. výrobky výhodně objednat na internetu
eibabo® elektr. výrobky výhodně nakoupit online

