

**Pouzdro pro ovládací zařízení 22mm, kulaté - Kombinace řídicích zařízení IP68 3SU1801-0NA00-2AC2****Siemens**

3SU1801-0NA00-2AC2

4011209968332 EAN/GTIN

1711,57 CZK vč. DPH**a navíc **Přepr. náklady****3-5 Dny* (CZE)**

Pouzdro pro ovládací zařízení 22mm, kulaté 3SU1801-0NA00-2AC2 Počet povelových bodů 1, počet tlačítek 0, počet kontrolky 0, počet klíčových spínačů 0, počet přepínačů 0, počet hříbových tlačítek 1, vhodné pro NOUZI STOP, jmenovité řídicí napájecí napětí Us při AC 50 Hz 5 ... 500 V, jmenovité řídicí napájecí napětí Us při AC 60 Hz 5 ... 500 V, jmenovité řídicí napájecí napětí Us při DC 5 ... 500 V, barva horní části pouzdra žlutá, materiál pouzdra plast, počet kontaktů jako spínací kontakty 0, počet kontaktů jako spínací kontakty 1, počet kontaktů jako přepínací kontakty 0, třída ochrany (IP) IP67/IP69K, třída ochrany (NEMA) 13, pouzdro pro ovládací zařízení, 22 mm, kulaté, materiál pouzdra plast, vrchní část pouzdra žlutá, 1 ovládací bod plast, s ochranným límcem, A = Hříbové tlačítko NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ červené, 40 mm, odblokováno otočením, 1NC, šroubení, montáž na podlahu, 1xM20 SIRIUS ACT pouzdro nahore a dole pro montáž povelových a signalizačních zařízení 22,5 mm s prostorově odděleným uspořádáním řídicích jednotek a rozvaděčů. Pod značkou SIRIUS ACT nabízí Siemens unikátní portfolio povelových a signalizačních zařízení s celosvětově schválenými produkty ve čtyřech moderních designových řadách vyrobených z robustního pravého kovu a vysoce kvalitního plastu. Inovativní nacvakávací koncepce zjednodušuje montáž natolik, že je potřeba pouze jedna ruka a žádné speciální nástroje. Jako montážní otvory jsou dostatečné otvory bez drážek, protože je již integrována 100% ochrana proti zkroucení. Díky trvale vysoké třídě ochrany jsou robustní přístroje vhodné pro průmyslové použití i venkovní použití. Možné je i čištění vysokotlakým proudem. Ani prach, oleje ani agresivní alkálie nemohou narušit spolehlivý provoz. Kromě standardní kabeláže lze zařízení připojit k regulátoru také přes PROFINET, AS-Interface nebo IO-Link. To znamená, že můžete snížit náklady na kabeláž, minimalizovat zdroje chyb a získat větší flexibilitu. Grafický online konfigurator poskytuje pohodlnou podporu při výběru a objednávání jednotlivých zařízení, krytů a štítků. K dispozici je rozsáhlá dokumentace (např. manuál, 3D data, schéma zapojení). Dostupné verze: žlutá/šedá, plast/kov, 1-6 ovládacích bodů, prázdné pouzdro/předem vybavené, volitelně s připojením AS-Interface. SIRIUS ACT - Výkon v akci při velení a hlášení. Jednoduše sestavené,...

VAŠE VÝHODY**CELOSVĚTOVÝ OBCHOD**
Imagefilm eibmarkt®**VYŘÍZENÍ REKLAMACE**
Kulatně a 100% bezpečně**KRÁTKÁ D. LHŮTA**
Zboží na skladě**99% SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ**
>500 000 zák. po celém světě**25 LET ZKUŠENOSTÍ**
V celosvět. zásilk. obchodu**ZPĚTNÁ ÚHRADA**
Během 14 dnů**DHL TRACK & TRACE**
Sledování zásilk**LIVE CHAT OBJEDN.**
S historií objed.**OCHRANA ÚDAJŮ**
Záruka

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Německo

eibabo® a eibmarkt® jsou registrované obchodní značky společnosti EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® je podnik společnosti eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH je 100% dceřiná společnost holdingu EIBMARKT® GmbH.

* Upozornění k dodací lhůtě: den = pondělí až pátek, mimo svátky v Bavorsku nebo Sasku. Zboží je dodáváno i v sobotu (DHL).

** Způsoby platby se mohou v některých zemích lišit. Všechny ceny bez zaslání a bez započtení cel a dalších nákladů (dovozní daň z přidané hodnoty) při dodávkách mimo EU.

*** Úspora oproti DMOC = nezávazná doporučená maloobchodní cena výrobce. DMOC je cena, kterou výrobce, dovozce nebo velkoobchodník doporučuje maloobchodníkům jako cenu při dalším prodeji zákazníkovi. DMOC se také označuje jako cena podle ceníku a je definována jako nejvyšší možná cena, kterou by kupující za daný výrobek zaplatil před případnými slevami (Zdroj hrubých ceníkových cen: Německo).

eibabo® Smart Home obchod s technikou
eibabo® elektr. výrobky výhodně objednat na internetu
eibabo® elektr. výrobky výhodně nakoupit online

