

**LED bodová 40D BL - Bodové světlo / světlomet
LEDSpot3C #140054451****Opple Lighting**
LEDSpot3C #140054451
140054451
6956321877910 EAN/GTIN**3128,95 CZK** vč. DPH**
a navíc **Přepr. náklady****14-16 Dny* (CZE)**

Spektrum tříd energetické účinnosti A až G, Vhodné pro nástěnnou montáž ne, Vhodné pro vestavnou montáž ne, Vhodné pro nástavbovou montáž ne, Vhodné pro kyvný závěs ne, Vhodné pro stropní montáž ne, Vhodné pro montáž traverzy ne, Vhodné pro montáž podesty/podlahy ne, Vhodné pro montáž přípojnice ano, Vhodné pro svorkovou montáž ne, Vhodné pro kabelový systém ne, Možnost nastavení otočné a výkyvné, S detektorem pohybu ne, Se světelným senzorem ne, Žárovka LED nevyměnitelná, S žárovkou ano, Pouzdro bez, Materiál skříně Hliník, Barva skříně černá, Materiál krytu Plast transparentní, Povrch kartáčovaný ne, Druh napětí AC/DC, Jmenovité napětí 220..240 V, Jmenovitý proud LED při konstantním proudu 750 mA, Provozní přístroj Provozní zařízení LED řízené proudem, S provozním přístrojem ano, Vyměnitelný provozní přístroj ano, Stmívání v závislosti na provozním zařízení ne, Stmívání 0-10V ne, Stmívání 1-10 V ne, Stmívání DALI-2 ne, Stmívání DALI ne, Stmívání DMX ne, Stmívání DSI ne, Potenciometr stmívání (integrován v zařízení) ne, Stmívání GPRS ne, Stmívací linkový spínač ne, Stmívání specifické pro výrobce ne, Stmívání síťové modulace napětí ne, Část fáze stmívání ne, Řízení fáze stmívání ne, Stmívání programovatelné ne, Stmívání RF ne, Redukce sinusové vlny ne, Dimming Touch a Dim ne, Stmívání Zigbee ne, Stmívání pomocí tlačítka ne, Bez funkce stmívání ano, Reflektor vysoce lesklé, difuzor Reflektor, Světelný rozvod symetricky, Úhel vyzařování střední záření 21-40 °, Výstup světla přímo, Jmenovitá životnost L70 / B50 při 25 ° C 50000 h, Regulace konstantního světelného proudu ne, Krytí (IP) IP20, Rázová pevnost IK02, Třída ochrany I, Vhodné pro výkon žárovky 30 W, Maximální výkon systému 30 W, Barva světla bílá, Barevná teplota 4000 K, Index reprodukce barev CRI 90-100, Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 2550 lm, Účinnost 0,9, Nastavitelná teplota barvy ne, Nastavitelný světelný tok ne, Nastavitelný úhel vyzařování ne, Šířka 90 mm, Výška/hloubka 175 mm, Délka 155 mm, Vnější průměr 93 mm, Typ zapojení absolvování, Integrovaný nouzový zdroj napětí ne, Lampy světelný výstup 85 lm/W, Fotobiologická bezpečnost podle EN 62471 RG1, K dispozici podpora IFTTT ne, Barevná konzistence (McAdam elipsa) SDCM6, Omezení stínění (UGR) 19, Kompatibilní s Apple HomeKit ne, Kompatibilní s Google Assistant ne, Kompatibilní s Amazon Alexa ne, Ovládání...

VAŠE VÝHODY**CELOSVĚTOVÝ OBCHOD**
Imagefilm eibmarkt®**VYŘÍZENÍ REKLAMACE**
Kulantně a 100% bezpečně**KRÁTKÁ D. LHŮTA**
Zboží na skladě**99% SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ**
>500 000 zák. po celém světě**25 LET ZKUŠENOSTÍ**
V celosvět. zásilk. obchodu**ZPĚTNÁ ÚHRADA**
Během 14 dnů**DHL TRACK & TRACE**
Sledování zásilk**LIVE CHAT OBJEDN.**
S historií objedn.**OCHRANA ÚDAJŮ**
Záruka

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Německo

eibabo® a eibmarkt® jsou registrované obchodní značky společnosti EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® je podnik společnosti eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH je 100% dceřiná společnost holdingu EIBMARKT® GmbH.

* Upozornění k dodací lhůtě: den = pondělí až pátek, mimo svátky v Bavorsku nebo Sasku. Zboží je dodáváno i v sobotu (DHL).

** Způsoby platby se mohou v některých zemích lišit. Všechny ceny bez zaslání a bez započtení cel a dalších nákladů (dovozní daň z přidané hodnoty) při dodávkách mimo EU.

*** Úspora oproti DMOC = nezávazná doporučená maloobchodní cena výrobce. DMOC je cena, kterou výrobce, dovozce nebo velkoobchodník doporučuje maloobchodníkům jako cenu při dalším prodeji zákazníkovi. DMOC se také označuje jako cena podle ceníku a je definována jako nejvyšší možná cena, kterou by kupující za daný výrobek zaplatil před případnými slevami (Zdroj hrubých ceníkových cen: Německo).

eibabo® Smart Home obchod s technikou
eibabo® elektr. výrobky výhodně objednat na internetu
eibabo® elektr. výrobky výhodně nakoupit online

