

**LED světlo - 4000K - Bodové světlo / světlo BVP130 LED210/740 A****Philips Licht**
BVP130 LED210/740 A
09640300
8718699096403 EAN/GTIN**9250,31 CZK** vč. DPH**
a navíc **Přepr. náklady****3-5 Dny* (CZE)**

Vhodné pro nástěnnou montáž ano, Vhodné pro vestavnou montáž ne, Vhodné pro nástavbovou montáž ano, Vhodné pro kyvný závěs ne, Vhodné pro stropní montáž ne, Vhodné pro montáž traverzy ano, Vhodné pro montáž podesty/podlahy ano, Vhodné pro montáž přípojnice ne, Vhodné pro svorkovou montáž ne, Vhodné pro kabelový systém ne, Možnost nastavení otočné, S detektorem pohybu ne, Se světelným senzorem ne, Žárovka LED nevyměnitelná, S žárovkou ano, Vhodné pro počet žárovek 80, Pouzdro bez, Materiál skříně Hliník, Povrchová ochrana práškový nános, Barva skříně šedá, Materiál krytu Sklo transparentní, Povrch kartáčovaný ano, Druh napětí AC, Jmenovitý napětí 220..240 V, Jmenovitý proud LED při konstantním proudu 682 mA, Provozní přístroj Provozní zařízení LED řízené proudem, S provozním přístrojem ano, Vyměnitelný provozní přístroj ano, Stmívání v závislosti na provozním zařízení ne, Stmívání 0-10V ne, Stmívání 1-10 V ne, Stmívání DALI-2 ne, Stmívání DALI ne, Stmívání DMX ne, Stmívání DSI ne, Potenciometr stmívání (integrovaný v zařízení) ne, Stmívání GPRS ne, Stmívání linkový spínač ne, Stmívání specifické pro výrobce ne, Stmívání síťové modulace napětí ne, Část fáze stmívání ne, Řízení fáze stmívání ne, Stmívání programovatelné ne, Stmívání RF ne, Redukce sinusové vlny ne, Dimming Touch a Dim ne, Stmívání Zigbee ne, Stmívání pomocí tlačítka ne, Bez funkce stmívání ano, Reflektor bez, difuzor Difuzor čočka / optika / -Panel, Světelný rozvod asymetrický, Úhel vyzařování široký paprsek 41-80 °, Výstup světla přímo, Harmonické zkreslení (THD) 5,03, Jmenovitá životnost L80 / B10 při 25 ° C 70000 h, Regulace konstantního světelného proudu ne, Krytí (IP) IP66, Rázová pevnost IK08, Třída ochrany I, Vhodné pro výkon žárovky 155 W, Maximální výkon systému 164 W, Barva světla bílá, Barevná teplota 4000 K, Index reprodukce barev CRI 70-79, Světelný proud 21000 lm, Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 21000 lm, Svítivost 861 cd, Účinnost 0.98999999, Hodnota mihotání Pst LM 0,26, Nastavitelná teplota barvy ne, Nastavitelný světelný tok plynule, Nastavitelný úhel vyzařování ne, Hodnota stroboskopického efektu SVM 0,07, Šířka 422 mm, Výška/hloubka 40 mm, Délka 340,5 mm, Typ zapojení absolvování, Počet pólů 3, Průřez vodiče 1,5 mm², Připojitelný průřez vodiče 7..14 mm², Druh připojení Zářezová svorka IDC, Integrovaný nouzový zdroj napětí ne, Lampy...

VAŠE VÝHODY**CELOSVĚTOVÝ OBCHOD**
Imagefilm eibmarkt®**VYŘÍZENÍ REKLAMACE**
Kulantně a 100% bezpečně**KRÁTKÁ D. LHŮTA**
Zboží na skladě**99% SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ**
>500 000 zák. po celém světě**25 LET ZKUŠENOSTÍ**
V celosvět. zásilk. obchodu**ZPĚTNÁ ÚHRADA**
Během 14 dnů**DHL TRACK & TRACE**
Sledování zásilky**LIVE CHAT OBJEDN.**
S historií objedn.**OCHRANA ÚDAJŮ**
Záruka

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Německo

eibabo® a eibmarkt® jsou registrované obchodní značky společnosti EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® je podnik společnosti eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH je 100% dceřiná společnost holdingu EIBMARKT® GmbH.

* Upozornění k dodací lhůtě: den = pondělí až pátek, mimo svátky v Bavorsku nebo Sasku. Zboží je dodáváno i v sobotu (DHL).

** Způsoby platby se mohou v některých zemích lišit. Všechny ceny bez zaslání a bez započtení cel a dalších nákladů (dovozní daň z přidané hodnoty) při dodávkách mimo EU.

*** Úspora oproti DMOC = nezávazná doporučená maloobchodní cena výrobce. DMOC je cena, kterou výrobce, dovozce nebo velkoobchodník doporučuje maloobchodníkům jako cenu při dalším prodeji zákazníkovi. DMOC se také označuje jako cena podle ceníku a je definována jako nejvyšší možná cena, kterou by kupující za daný výrobek zaplatil před případnými slevami (Zdroj hrubých ceníkových cen: Německo).

eibabo® Smart Home obchod s technikou
eibabo® elektr. výrobky výhodně objednat na internetu
eibabo® elektr. výrobky výhodně nakoupit online

