

**KNX vizualizační server X1 209600****Gira****209600**

4010337023647 EAN/GTIN

25648,31 CZK vč. DPH**a navíc **Přepř. náklady****3-5 Dny* (CZE)**

X1 Gira Server 209600 sběrný systém KNX, ostatní sběrné systémy bez, typ montáže REG, šifra v dělicích jednotkách 2, se sběrnou spojkou, logický modul, vlastnosti Gira X1 REG: vizualizační server pro mobilní zařízení (iOS a Android) a logický modul v jednom přístroji. Aplikace Gira Smart Home je k dispozici také pro PC s operačním systémem Windows(r). Funkce vizualizace: Stmívač (RGB, RGBW, Tunable White), spínač, tlačítko, roleta a roleta s polohováním a bez, topení, klimatizace, rozšíření scény, sada scén, IP kamera, stavový displej, vysílač hodnoty, vysílač procentuální hodnoty, vysílač hodnoty teploty, ovládání sauny, ovládání audia a klimatizace Pro Project, přes aplikaci lze ovládat až 250 funkcí. Až 250 funkčních hodin, které si uživatel může nastavit v aplikaci. Ve správě uživatelů lze vytvořit až 62 uživatelů. Hlasové ovládání simulace přítomnosti (Amazon Alexa a Google Assistant) ve spojení s Gira S1. Přímá komunikace s bezpečnostním systémem Gira Alarm Connect a Gira L1 pro výměnu informací a hodnot přes Ethernet. Vizualizace alarmu pro bezpečnostní systém Gira Alarm Connect Simultánní přístup z 10 mobilních zařízení k Gira X1. Intuitivní aplikace s uživatelsky přizpůsobitelným rozhraním. Logické funkce: Různé funkce díky knihovně bloků s 36 logickými bloky (např. základní matematické funkce, ovládání rolet a žaluzií s polohou slunce, ovládání teploty, ovládání přepážek, osvětlení schodiště, generátor náhodných čísel). Konfigurovatelné logické bloky (např. volně volitelný počet vstupů). Jednoduchá parametrizace časových spínačů a scén: až 50 časových spínačů po 10 spínacích časech. až 50 sad scén, každá po 64 scénách. V projektu lze použít až 1450 datových bodů (1000 datových bodů skupinové adresy KNX, 450 volně dostupných datových bodů zařízení). Optimalizované uvedení do provozu: Rychlé změny projektu nebo aktualizace možné během probíhajícího provozu bez restartování zařízení. Dvě zásuvky RJ45 s funkcí přepínače podporují snadné smyčkování propojovacího kabelu. Funkce rozhraní KNX, aby bylo možné zprovoznit projekt ETS na dálku. Čtení aktuálního runtime projektu Gira X1 pomocí GPA. Záloha projektu: Uložení kopie projektu na Gira X1. Uvedení do provozu: Fyzická adresa a aplikace jsou parametrizovány pomocí softwaru pro uvedení do provozu KNX ETS od verze 4.1.8. Další konfigurace se provádí pomocí Gira Project Assistant...

VAŠE VÝHODY**CELOSVĚTOVÝ OBCHOD**
Imagefilm eibmarkt®**VYŘÍZENÍ REKLAMACE**
Kulantně a 100% bezpečně**KRÁTKÁ D. LHŮTA**
Zboží na skladě**99% SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ**
>500 000 zák. po celém světě**25 LET ZKUŠENOSTÍ**
V celosvět. zásilk. obchodu**ZPĚTNÁ ÚHRADA**
Během 14 dnů**DHL TRACK & TRACE**
Sledování zásilk**LIVE CHAT OBJEDN.**
S historií objedn.**OCHRANA ÚDAJŮ**
Záruka

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Německo

eibabo® a eibmarkt® jsou registrované obchodní značky společnosti EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® je podnik společnosti eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH je 100% dceřiná společnost holdingu EIBMARKT® GmbH.

* Upozornění k dodací lhůtě: den = pondělí až pátek, mimo svátky v Bavorsku nebo Sasku. Zboží je dodáváno i v sobotu (DHL).

** Způsoby platby se mohou v některých zemích lišit. Všechny ceny bez zaslání a bez započtení cel a dalších nákladů (dovozní daň z přidané hodnoty) při dodávkách mimo EU.

*** Úspora oproti DMOC = nezávazná doporučená maloobchodní cena výrobce. DMOC je cena, kterou výrobce, dovozce nebo velkoobchodník doporučuje maloobchodníkům jako cenu při dalším prodeji zákazníkovi. DMOC se také označuje jako cena podle ceníku a je definována jako nejvyšší možná cena, kterou by kupující za daný výrobek zaplatil před případnými slevami (Zdroj hrubých ceníkových cen: Německo).

eibabo® Smart Home obchod s technikou
eibabo® elektr. výrobky výhodně objednat na internetu
eibabo® elektr. výrobky výhodně nakoupit online

