

**Analogový vstupní modul 2 vstupy XN-2AI-I (0/4...20MA)
XN-2AI-I(0/4...20MA)****Eaton**
XN-2AI-I(0/4...20MA)
140144
7640130120105 EAN/GTIN**8779,75 CZK** vč. DPH**
a navíc **Přepr. náklady****14-16 Dny* (CZE)**

Napájecí napětí u AC 50 Hz 0 V, Napájecí napětí u AC 60 Hz 0 V, Napájecí napětí u DC 20,4...28,8 V, Druh napětí, napájecí napětí DC, Vstup, proud ano, Vstup, napětí ne, Vstup, odpor ne, Vstup, odporový teploměr ne, Vstup, termočlánek ne, Konfigurovatelný vstupní signál ano, Rozlišení analogových vstupů 16 Bit, Výstup, proud ne, Výstup, napětí ne, Konfigurovatelný výstupní signál ne, Rozlišení analogových výstupů 0 Bit, Počet analogových vstupů 2, Konfigurovatelné analogové vstupy ano, Konfigurovatelné analogové výstupy ano, Počet rozhraní HW ostatní 1, Podporuje protokol pro TCP/IP ne, Podporuje protokol pro PROFIBUS ne, Podporuje protokol pro CAN ne, Podporuje protokol pro INTERBUS ne, Podporuje protokol pro ASI ne, Podporuje protokol pro KNX ne, Podporuje protokol pro MODBUS ne, Podporuje protokol pro Data-Highway ne, Podporuje protokol pro DeviceNet ne, Podporuje protokol pro SUCONET ne, Podporuje protokol pro LON ne, Podporuje protokol pro PROFINET IO ne, Podporuje protokol pro PROFINET CBA ne, Podporuje protokol pro SERCOS ne, Podporuje protokol pro EtherNet/IP ne, Podporuje protokol pro DeviceNet Safety ne, Podporuje protokol pro INTERBUS-Safety ne, Podporuje protokol pro PROFIsafe ne, Podporuje protokol pro SafetyBUS p ne, Podporuje protokol pro ostatní sběrníkové systémy ano, Bezdrátový standard Bluetooth ne, Bezdrátový standard WLAN 802.11 ne, Bezdrátový standard GPRS ne, Bezdrátový standard GSM ne, Bezdrátový standard UMTS ne, IO-Link master ne, Systémové komponenty ano, Krytí (IP) IP20, Třída ochrany (NEMA) 1, Možná montáž na nosnou lištu ano, Možná nástěnná/přímá montáž ne, Možná čelní vestavba ne, Možná rack montáž ne, Vhodné pro bezpečnostní funkce ne, SIL podle IEC 61508 bez, Úroveň vlastností dle EN ISO 13849-1 bez, Příslušný provozní prostředek (Ex ia) ne, Příslušný provozní prostředek (Ex ib) ne, Kategorie ochrany proti výbuchu pro plyn bez, Kategorie ochrany proti výbuchu pro prach bez, Šířka 12,6 mm, Výška 74,1 mm, Hloubka 55,4 mm

VAŠE VÝHODY**CELOSVĚTOVÝ OBCHOD**
Imagefilm eibmarkt®**VYŘÍZENÍ REKLAMACE**
Kulantně a 100% bezpečně**KRÁTKÁ D. LHŮTA**
Zboží na skladě**99% SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ**
>500 000 zák. po celém světě**25 LET ZKUŠENOSTÍ**
V celosvět. zásilk. obchodu**ZPĚTNÁ ÚHRADA**
Během 14 dnů**DHL TRACK & TRACE**
Sledování zásilky**LIVE CHAT OBJEDN.**
S historií objedn.**OCHRANA ÚDAJŮ**
Záruka

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Německo

eibabo® a **eibmarkt®** jsou registrované obchodní značky společnosti EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® je podnik společnosti eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH je 100% dceřiná společnost holdingu EIBMARKT® GmbH.

* Upozornění k dodací lhůtě: den = pondělí až pátek, mimo svátky v Bavorsku nebo Sasku. Zboží je dodáváno i v sobotu (DHL).

** Způsoby platby se mohou v některých zemích lišit. Všechny ceny bez zaslání a bez započtení cel a dalších nákladů (dovozní daň z přidané hodnoty) při dodávkách mimo EU.

*** Úspora oproti DMOC = nezávazná doporučená maloobchodní cena výrobce. DMOC je cena, kterou výrobce, dovozce nebo velkoobchodník doporučuje maloobchodníkům jako cenu při dalším prodeji zákazníkovi. DMOC se také označuje jako cena podle ceníku a je definována jako nejvyšší možná cena, kterou by kupující za daný výrobek zaplatil před případnými slevami (Zdroj hrubých ceníkových cen: Německo).

eibabo® Smart Home obchod s technikou
eibabo® elektr. výrobky výhodně objednat na internetu
eibabo® elektr. výrobky výhodně nakoupit online

