

**Fanoušek - Ventilátor pro vlastní koupelny ER-AP 100 G****Maico**

ER-AP 100 G

0084.0173

4012799841739 EAN/GTIN

9519,83 CZK vč. DPH**a navíc **Přepr. náklady****14-16 Dny* (CZE)**

Ventilátor ER-AP 100 G jmenovitá šířka 75mm, objemový průtok 100m³/h, barva bílá, teplota média -20 ... 40°C, montáž na omítku, jmenovité napětí 230V, frekvence sítě 50Hz, kombinace s obvodem základní zátěže, jmenovitý proud 0,09A, rychlost 9001/min, Materiál pouzdra plast, směr axiální, krytí (IP) ostatní, šířka 236 mm, výška 236 mm, hloubka 217,5 mm, verze s přepínáním základního zatížení: Zařízení běží v nepřetržitém provozu při 35 m³/h. Možnost přepnutí na plnou zátěž, např. B. při delším pobytu v jinak nevyužívaných místnostech. Nelze regulovat rychlost. Varianta zapojení: Základní zátěž lze zapnout nebo vypnout přidavným spínačem (viz schémata zapojení na internetu). Přisazený ventilátor s filtrem G2 pro odvětrání bytových kuchyní, koupelen nebo toalet. Bezproblémová výměna filtru bez nářadí. Pouzdro lze otáčet, čímž se výstupní tryska připojí vlevo nahoru nebo vpravo nahoru k hlavnímu vedení. Barva dopravní bílá podobná RAL 9016. Plastová výstupní tryska DN 75/80 s automatickým plastovým zpětným ventilem. Extrémně strmá charakteristika ukazuje vysoký tlakový výkon ventilátorů ER. Všechna zařízení MAICO ER splňují třídu ochrany IP X5 a lze je tedy instalovat v oblasti 1 podle DIN VDE 0100-701 i s proudem vody. Podrobnosti viz informace o plánování. Třída ochrany II. Robustní, energeticky úsporný kondenzátorový motor. Bezúdržbový, s oboustranně uzavřenými kuličkovými ložisky. Elektrická zástrčka pro rychlou instalaci ventilátoru do krytu. Generální souhlas stavebního úřadu, číslo kolaudace: Z-51.1-42. Oznámení o schválení na vyžádání nebo na naší domovské stránce Charakteristiky objemového průtoku a množství unikajícího vzduchu testováno TÜV Bayern eV Objemový průtok netěsného vzduchu < 0,01 m³/h. Rozdíl úrovně hlídele podle DIN 4109, testováno IAB Oberursel. Se značkou VDE. Produkt: ER-AP 100 G, verze: spínání základního zatížení, dodávaný objem: 35 m³/h / 100 m³/h, rychlost: 900 1/min / 1850 1/min, směr vzduchu: ventilace, rychlost regulovatelná: ne, SEC průměr: -6, 54 kWh/(m²·a), jmenovité napětí: 230 V, frekvence sítě: 50 Hz, příkon: 10 W / 28,5 W, IMax: 0,09 A / 0,15 A, třída krytí: IP X5, síť přívodní kabel: 5 / 1,5 mm², místo instalace: stěna / strop, typ instalace: přisazená, typ systému: decentralní, materiál: plast, barva: dopravní bílá, podobná RAL 9016, hmotnost: 1,9 kg, třída filtru: G2, požární ochrana: ne, průměr připojení: 75...

VAŠE VÝHODY**CELOSVĚTOVÝ OBCHOD**
Imagefilm eibmarkt®**VYŘÍZENÍ REKLAMACE**
Kulantně a 100% bezpečně**KRÁTKÁ D. LHŮTA**
Zboží na skladě**99% SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ**
>500 000 zák. po celém světě**25 LET ZKUŠENOSTÍ**
V celosvět. zásilk. obchodu**ZPĚTNÁ ÚHRADA**
Během 14 dnů**DHL TRACK & TRACE**
Sledování zásilk**LIVE CHAT OBJEDN.**
S historií objedn.**OCHRANA ÚDAJŮ**
Záruka

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Německo

eibabo® a eibmarkt® jsou registrované obchodní značky společnosti EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® je podnik společnosti eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH je 100% dceřiná společnost holdingu EIBMARKT® GmbH.

* Upozornění k dodací lhůtě: den = pondělí až pátek, mimo svátky v Bavorsku nebo Sasku. Zboží je dodáváno i v sobotu (DHL).

** Způsoby platby se mohou v některých zemích lišit. Všechny ceny bez zaslání a bez započtení cel a dalších nákladů (dovozní daň z přidané hodnoty) při dodávkách mimo EU.

*** Úspora oproti DMOC = nezávazná doporučená maloobchodní cena výrobce. DMOC je cena, kterou výrobce, dovozce nebo velkoobchodník doporučuje maloobchodníkům jako cenu při dalším prodeji zákazníkovi. DMOC se také označuje jako cena podle ceníku a je definována jako nejvyšší možná cena, kterou by kupující za daný výrobek zaplatil před případnými slevami (Zdroj hrubých ceníkových cen: Německo).

eibabo® Smart Home obchod s technikou
eibabo® elektr. výrobky výhodně objednat na internetu
eibabo® elektr. výrobky výhodně nakoupit online

