

**Fanoušek - Ventilátor pro vlastní koupelny ER-APB 100 VZ****Maico**

ER-APB 100 VZ

0084.0177

4012799841777 EAN/GTIN

7096,40 CZK vč. DPH**a navíc **Přepř. náklady**

14-16 Dny* (CZE)

Ventilátor ER-APB 100 VZ jmenovitá šířka 75mm, objemový průtok 100m³/h, barva bílá, teplota média -20... 40°C, montáž na omítku, jmenovité napětí 230V, frekvence sítě 50Hz, jiné složení, jmenovitý proud 0,15 A, rychlost 18501/min, materiál pouzdra plast, směr axiální, krytí (IP) ostatní, šířka 236 mm, výška 236 mm, hloubka 217,5 mm, verze s ovládáním světla: bezbariérový výrobek, protože se automaticky zapíná/vypíná. Ovladač světla zapíná ventilátor na minimální jas v místnosti, např. B. při rozsvícení lampy. Jas při zapnutí (na přístroji) min.30 lux Jas při vypnutí (na přístroji) max. 0,3 luxu Není potřeba instalovat vypínač. Zpoždění zapnutí cca 50 sekund. Doba náběhu cca 6 minut.Nelze regulovat rychlost. Varianta okruhu: Přídavným vypínačem lze ventilátor vypnout nezávisle na osvětlení místnosti (viz schémata zapojení na internetu). Přisazený ventilátor s filtrem G2 pro odvětrání koupelen, WC nebo kuchyní. S bezúdržbovou protipožární kovovou klapkou zabrahující šíření požáru K90-18017. Pouzdro lze otáčet, čímž se výstupní tryska připojí vlevo nahoře nebo vpravo nahoře k hlavnímu vedení. Barva dopravní bílá podobná RAL 9016. Snadná výměna filtru bez nářadí. Kovová výstupní tryska DN 75/80 s kovovou klapkou s automatickým vypouštěcím zařízením. Extrémně strmá charakteristika ukazuje vysoký tlakový výkon ventilátorů ER. Robustní energeticky úsporný kondenzátorový motor. Bezúdržbový, s oboustranně uzavřenými kuličkovými ložisky. Elektrická zástrčka pro rychlou instalaci ventilátoru do krytu. Všechna zařízení MAICO ER splňují třídu ochrany IP X5 a lze je tedy instalovat v oblasti 1 podle DIN VDE 0100-701 i s proudem vody. Podrobnosti viz informace o plánování. Třída ochrany II.Všeobecný souhlas stavebního úřadu, číslo kolaudace: Z-51.1-45. Oznámení o schválení na vyžádání nebo na naší domovské stránce Charakteristiky objemového průtoku a množství unikajícího vzduchu testováno TÜV Bayern eV Objemový průtok netěsného vzduchu < 0,01 m³/h. Rozdíl úrovně hřídle podle DIN 4109, testováno IAB Oberursel. S označením VDE.Článek: ER-APB 100 F, verze: ovládání světla, objem dodávky: 100 m³/h, rychlost: 1850 1/min, směr vzduchu: ventilace, rychlost regulovatelná: ne, průměr SEC: -21,24 kWh/(m2 a), jmenovité napětí: 230 V, frekvence sítě: 50 Hz, příkon: 29 W, IMax: 0,15 A, třída krytí: IP decentralizované, materiál: plast, barva: dopravní bílá, podobná RAL 9016,...

VAŠE VÝHODY**CELOSVĚTOVÝ OBCHOD**
Imagefilm eibmarkt®**VYŘÍZENÍ REKLAMACE**
Kulantně a 100% bezpečně**KRÁTKÁ D. LHŮTA**
Zboží na skladě**99% SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ**
>500 000 zák. po celém světě**25 LET ZKUŠENOSTÍ**
V celosvět. zásilk. obchodu**ZPĚTNÁ ÚHRADA**
Během 14 dnů**DHL TRACK & TRACE**
Sledování zásilky**LIVE CHAT OBJEDN.**
S historií objedn.**OCHRANA ÚDAJŮ**
Záruka

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Německo

eibabo® a eibmarkt® jsou registrované obchodní značky společnosti EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® je podnik společnosti eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH je 100% dceřiná společnost holdingu EIBMARKT® GmbH.

* Upozornění k dodací lhůtě: den = pondělí až pátek, mimo svátky v Bavorsku nebo Sasku. Zboží je dodáváno i v sobotu (DHL).

** Způsoby platby se mohou v některých zemích lišit. Všechny ceny bez zaslání a bez započtení cel a dalších nákladů (dovozní daň z přidané hodnoty) při dodávkách mimo EU.

*** Úspora oproti DMOC = nezávazná doporučená maloobchodní cena výrobce. DMOC je cena, kterou výrobce, dovozce nebo velkoobchodník doporučuje maloobchodníkům jako cenu při dalším prodeji zákazníkovi. DMOC se také označuje jako cena podle ceníku a je definována jako nejvyšší možná cena, kterou by kupující za daný výrobek zaplatil před případnými slevami (Zdroj hrubých ceníkových cen: Německo).

eibabo® Smart Home obchod s technikou
eibabo® elektr. výrobky výhodně objednat na internetu
eibabo® elektr. výrobky výhodně nakoupit online

