

**Okenní ventilátor 260mm, automatický - Okenní ventilátor 490m³ / h 225mm EVN 22****Maico****EVN 22****0080.0855****4012799808558 EAN/GTIN****14959,82 CZK** vč. DPH**a navíc **Přepř. náklady****3-5 Dny* (CZE)**

Okenní ventilátor 260mm, automat EVN 22, frekvence sítě 50Hz, jmenovité napětí 230V, teplota média -20... 40°C, materiál pouzdra plast, barva bílá, objemový průtok 490m³/h, rychlost 11601/min, třída ochrany (IP) IP24, ventilační verze, jmenovitá šířka 225 mm, automatická uzavírací klapka, pouzdro, základní deska, vstupní tryska a kryt proti dešti z pozinkovaného ocelového plechu. Pozinkovaná ochranná mříž na výstupní straně, ochrana proti dotyku dle DIN EN ISO 13857. Stabilní transportní oka umožňují přepravu jeřábem. 8-listé oběžné kolo z polyamidu vyztuženého skelnými vlákny. Dynamicky vyvážené ve 2 úrovních, v souladu s úrovní kvality 6.3, DIN ISO 1940, část 1. Lze přepnout na ventilaci nebo ventilaci (výjimka EZD... E). Směr dopravy: Následující obrázek ukazuje směr dopravy: Standardní směr dopravy: Foukání přes motor. Reverzní provoz: Sání přes motor. Reverzní provoz (výjimka EZD... E): Při abnormálním směru dopravy se objemový průtok sníží o cca 35 %. Motor: asynchronní motor. Reverzibilní. Výjimka: Ventilátory s motory se stíněným pólem (.../E). Tepelná ochrana proti přetížení jako standard. Třífázový motor: řada DZD. Jmenovité napětí 400 V, 50 Hz Třída ochrany DZD... D IP 54. Třída ochrany DZD... B a... E IP 55. Elektrické připojení: propojovací kabel, délka cca 1,7 m. Bezpečnostní pokyny: Ventilátor smí být uveden do provozu pouze tehdy, je-li zaručena ochrana proti dotyku oběžného kola podle DIN EN ISO 13857. Zboží: DZD 25/4 D, dodávané množství: 800 m³/h, otáčky: 1425 1/min, typ oběžného kola: axiální, Regulovatelné otáčky: ano, reverzibilní: ano, typ napětí: třífázový proud, jmenovité napětí: 400 V, frekvence sítě: 50 Hz, jmenovitý výkon: 50 W, IMax: 0,14 A, třída ochrany: IP 54, tepelná třída: B, síťový kabel: 5 / 1,5 mm² umístění: střeška, montážní poloha: svislá, materiál: ocelový plech, pozinkovaný, hmotnost: 11,5 kg, jmenovitá šířka: 250 mm, šířka: 570 mm, výška: 570 mm, hloubka: 325 mm, teplota dopravníku při jmenovitém proudu: -20 °C až 60 °C, teplota dopravníku při IMax: -20 °C až 60 °C

VAŠE VÝHODY**CELOSVĚTOVÝ OBCHOD**

Imagefilm eibmarkt®

**VYŘÍZENÍ REKLAMACE**

Kulantně a 100% bezpečně

**KRÁTKÁ D. LHŮTA**

Zboží na skladě

**99% SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ**

>500 000 zák. po celém světě

**25 LET ZKUŠENOSTÍ**

V celosvět. zásilk. obchodu

**ZPĚTNÁ ÚHRADA**

Během 14 dnů

**DHL TRACK & TRACE**

Sledování zásilky

**LIVE CHAT OBJEDN.**

S historií objedn.

**OCHRANA ÚDAJŮ**

Záruka

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Německo

eibabo® a eibmarkt® jsou registrované obchodní značky společnosti EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® je podnik společnosti eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH je 100% dceřiná společnost holdingu EIBMARKT® GmbH.

* Upozornění k dodací lhůtě: den = pondělí až pátek, mimo svátky v Bavorsku nebo Sasku. Zboží je dodáváno i v sobotu (DHL).

** Způsoby platby se mohou v některých zemích lišit. Všechny ceny bez zaslání a bez započtení cel a dalších nákladů (dovozní daň z přidané hodnoty) při dodávkách mimo EU.

*** Úspora oproti DMOC = nezávazná doporučená maloobchodní cena výrobce. DMOC je cena, kterou výrobce, dovozce nebo velkoobchodník doporučuje maloobchodníkům jako cenu při dalším prodeji zákazníkovi. DMOC se také označuje jako cena podle ceníku a je definována jako nejvyšší možná cena, kterou by kupující za daný výrobek zaplatil před případnými slevami (Zdroj hrubých ceníkových cen: Německo).

eibabo® Smart Home obchod s technikou
eibabo® elektr. výrobky výhodně objednat na internetu
eibabo® elektr. výrobky výhodně nakoupit online

