

Fanoušek - Ventilátor pro vlastní koupelny ELS-VF 100/60/35**Helios**

ELS-VF 100/60/35

08166

4010184081661 EAN/GTIN

**8758,92 CZK** vč. DPH**a navíc **Přepr. náklady****3-5 Dny* (CZE)**

Ventilátor ELS-VF 100/60/35 jmenovitá šířka 80mm, objemový průtok 100m³/h, barva bílá, teplota média 0 ... 40°C, typ montáže přisazená/zapuštěná, jmenovité napětí 230V, frekvence sítě 50Hz, kombinace s mokrým a základním okruhem, jmenovitý proud 0, 17A, otáčky 17901/min, materiál pouzdra plast, šířka 260 mm, výška 260 mm, hloubka 130 mm, vložka ventilátoru ultraSilence® s elektronickou automatickou regulací v závislosti na vlhkosti, 3 výkonnostní stupně 100/60 /35 m³/h objemový průtok pro intenzivní, poptávkové a základní větrání. Spirálová skříň s aerodynamicky a akusticky optimalizovaným radiálním oběžným kolem, vysokou tlakovou rezervou a nízkou hlučností. Zvuková izolace dle DIN 4109 T.2. Montáž bez použití nářadí se současným sepnutím elektrického kontaktu násuvné spojky. Energeticky úsporný kondenzátorový motor v uzavřeném krytu z hliníkové slitiny. Bezúdržbová kuličková ložiska pro 40 000 provozních hodin. Plochá, elegantní fasáda ze strany pokoje - několik ocenění za design - vyrobena z vysoce kvalitního plastu, alpská bílá. Vzduchový filtr (třída G2) jako permanentní filtr (lze mýt v myčce) pod odklopným, uzavřeným předním panelem. Integrovaný indikátor znečištění filtru s vizuálním upozorněním na nadcházející čištění. Ovládání: Pohodlné díky 3 úrovním výkonu. Střední nebo nízký výkon lze připojit přímo pro nepřetržitý provoz a spínat pomocí DSEL (obj. č.: 1306). Po dosažení pevné hodnoty vlhkosti je automaticky řízen vysoký výkon, dokud se vlhkost v místnosti nesníží na normální hodnotu. Kromě funkce automatické vlhkosti, manuálního zapínání/vypínání s vysokým objemovým výstupem, volitelná doba náběhu 6, 10, 15 nebo 21 minut, zpoždění náběhu 0 nebo 45 sekund. Manuální ovládání všech tří stupňů pomocí DSEL 3 (č. položky 1611) možné. Výkon: Plánovaný objemový průtok = 100 / 60 / 35 m³/h Hlučnost: Akustický tlak na AL = 10 m² = 47/35/26 dB(A) Akustický výkon 51/39/30 dB(A) Třída ochrany: IPX5 (trysková odolný), plně izolovaný, vhodný pro instalaci v oblasti 1 vlhkých místností Elektrické údaje: 230 V, 50 Hz, 34/18/9 wattů, přívodní kabel: NYM-O, 5x1,5mm²

VAŠE VÝHODY**CELOSVĚTOVÝ OBCHOD**
Imagefilm eibmarkt®**VYŘÍZENÍ REKLAMACE**
Kulantně a 100% bezpečně**KRÁTKÁ D. LHŮTA**
Zboží na skladě**99% SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ**
>500 000 zák. po celém světě**25 LET ZKUŠENOSTÍ**
V celosvět. zásilk. obchodu**ZPĚTNÁ ÚHRADA**
Během 14 dnů**DHL TRACK & TRACE**
Sledování zásilky**LIVE CHAT OBJEDN.**
S historií objedn.**OCHRANA ÚDAJŮ**
Záruka

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Německo

eibabo® a eibmarkt® jsou registrované obchodní značky společnosti EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® je podnik společnosti eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH je 100% dceřiná společnost holdingu EIBMARKT® GmbH.

* Upozornění k dodací lhůtě: den = pondělí až pátek, mimo svátky v Bavorsku nebo Sasku. Zboží je dodáváno i v sobotu (DHL).

** Způsoby platby se mohou v některých zemích lišit. Všechny ceny bez zaslání a bez započtení cel a dalších nákladů (dovozní daň z přidané hodnoty) při dodávkách mimo EU.

*** Úspora oproti DMOC = nezávazná doporučená maloobchodní cena výrobce. DMOC je cena, kterou výrobce, dovozce nebo velkoobchodník doporučuje maloobchodníkům jako cenu při dalším prodeji zákazníkovi. DMOC se také označuje jako cena podle ceníku a je definována jako nejvyšší možná cena, kterou by kupující za daný výrobek zaplatil před případnými slevami (Zdroj hrubých ceníkových cen: Německo).

eibabo® Smart Home obchod s technikou
eibabo® elektr. výrobky výhodně objednat na internetu
eibabo® elektr. výrobky výhodně nakoupit online

