

**LED zapuštěný panel 9W 350mA 4000K - Stropní svítidlo LPR 123 501****EVN**

LPR 123 501

4037293402620 EAN/GTIN

1001,45 CZK vč. DPH**a navíc **Přepř. náklady****14-16 Dny*** (CZE)

Vhodné pro nástěnnou montáž ano, Vhodné pro kyvný závěs ne, Vhodné pro stropní montáž ano, Vhodné pro vestavnou montáž ano, Vhodné pro nástavbovou montáž ne, Vhodné pro konfiguraci světelného pásu ne, Materiál skříně Hliník, Kryt pro ochranu povrchu práškový nános, Barva skříně Stříbro, Materiál krytu Plast opálový, Provedení rastru bez, Jmenovitý proud 350 mA, Provozní přístroj Provozní zařízení LED řízené proudem, S provozním přístrojem ne, Vyměnitelný provozní přístroj ne, Stmívání 0-10V ne, Stmívání 1-10 V ne, Stmívání DALI-2 ne, Stmívání DALI ne, Stmívání DMX ne, Stmívání DSI ne, Potenciometr stmívání (integrován v zařízení) ne, Stmívání GPRS ne, Stmívací linkový spínač ne, Stmívání specifické pro výrobce ne, Stmívání síťové modulace napětí ne, Část fáze stmívání ne, Řízení fáze stmívání ne, Stmívání programovatelné ne, Stmívání RF ne, Redukce sinusové vlny ne, Dimming Touch a Dim ne, Stmívání Zigbee ne, Stmívání pomocí tlačítka ne, Stmívání v závislosti na provozním zařízení ano, Bez funkce stmívání ne, Světelný rozvod symetricky, Úhel vyzařování extrémně široký paprsek >80°, Výstup světla přímo, Krytí (IP) IP20, Rázová pevnost IK03, Třída ochrany III, Vhodné pro nouzové světlo ne, Integrovaný nouzový zdroj napětí ne, S detektorem pohybu ne, Se světelným senzorem ne, S větracími šterbinami ne, Vhodné pro výkon žárovky 9 W, Maximální výkon systému 9 W, Lamy světelný výstup 70 lm/W, Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 630 lm, Barva světla bílá, Barevná teplota 4000 K, Index reprodukce barev CRI 80-89, Regulace konstantního světelného proudu ne, Výška/hloubka 25 mm, Vnější průměr 120 mm, Vestavná výška/hloubka 25 mm, Vestavný průměr 105 mm, Počet pólů 2, Druh připojení ostatní, Svítivost 201 cd, Nastavitelná teplota barvy ne, Nastavitelný úhel vyzařování ne, Ovládání prostřednictvím Bluetooth ne, Kompatibilní s Apple HomeKit ne, Kompatibilní s Google Assistant ne, Kompatibilní s Amazon Alexa ne, K dispozici podpora IFTTT ne, Žárovka LED nevyměnitelná, S žárovkou ano

VAŠE VÝHODY**CELOSVĚTOVÝ OBCHOD**

Imagefilm eibmarkt®

**VYŘÍZENÍ REKLAMACE**

Kulturně a 100% bezpečně

**KRÁTKÁ D. LHŮTA**

Zboží na skladě

**99% SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ**

>500 000 zák. po celém světě

**25 LET ZKUŠENOSTÍ**

V celosvět. zásilk. obchodu

**ZPĚTNÁ ÚHRADA**

Během 14 dnů

**DHL TRACK & TRACE**

Sledování zásilk

**LIVE CHAT OBJEDN.**

S historií objed.

**OCHRANA ÚDAJŮ**

Záruka

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Německo

eibabo® a eibmarkt® jsou registrované obchodní značky společnosti EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® je podnik společnosti eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH je 100% dceřiná společnost holdingu EIBMARKT® GmbH.

* Upozornění k dodací lhůtě: den = pondělí až pátek, mimo svátky v Bavorsku nebo Sasku. Zboží je dodáváno i v sobotu (DHL).

** Způsoby platby se mohou v některých zemích lišit. Všechny ceny bez zaslání a bez započtení cel a dalších nákladů (dovozní daň z přidané hodnoty) při dodávkách mimo EU.

*** Úspora oproti DMOC = nezávazná doporučená maloobchodní cena výrobce. DMOC je cena, kterou výrobce, dovozce nebo velkoobchodník doporučuje maloobchodníkům jako cenu při dalším prodeji zákazníkovi. DMOC se také označuje jako cena podle ceníku a je definována jako nejvyšší možná cena, kterou by kupující za daný výrobek zaplatil před případnými slevami (Zdroj hrubých ceníkových cen: Německo).

eibabo® Smart Home obchod s technikou
eibabo® elektr. výrobky výhodně objednat na internetu
eibabo® elektr. výrobky výhodně nakoupit online

