

**Termostat ATHf-70 20-500 stupňů C 60002088****Jumo**

60002088

4053877008293 EAN/GTIN

13784,06 CZK vč. DPH**a navíc **Přepř. náklady****14-16 Dny* (CZE)**

Termostat ATHf-70 20-500 stupňů C 60002088 Vhodné jako omezovač, Max.provozní teplota 550°C, Nastavitelná spínací teplota 20 ... 20°C, Nastavitelná vypínací teplota 500 ... 500°C, Zařízení provedení přístroj na omítku, Provedení kapilární trubice snímače, počet kontaktů spínací 0, počet spínacích kontaktů 0, počet přepínacích kontaktů 1, provedení elektrického připojení šroubení, krytí (IP) IP54, třída ochrany (NEMA) jiný, díky svému nárazuvzdornému pouzdru s vysoce kvalitním plastovým krytem a základnou z tlakově litého hliníku je 1pólový mechanický přisazený termostat velmi robustní a lze jej použít i v náročných podmínkách. Použitý měřicí systém pracuje na principu expanze kapaliny a lze jej bez problémů používat až do maximální dovolené teploty snímače 575 °C. Hladký kulatý senzor vyrobený z nerezové oceli má průměr 6 mm a délku senzoru cca 127 mm. Dálkové vedení termostatu je rovněž vyrobeno z nerezové oceli a lze jej flexibilně pokládat s ohledem na poloměr ohybu 5 mm. Maximální přípustná okolní teplota na krytu (třída ochrany IP54) je 80 °C. Pomocí šroubováku lze po sejmutí krytu pouzdra snadno nastavit požadovanou vypínací teplotu na stupnici na vnitřní straně. Pokud teplota na teplotním čidle překročí nastavenou mez, okruh (svorka 2) se otevře a přídatný signální kontakt (svorka 4) se automaticky sepne. Mikrospínač je mechanicky zablokován. Jakmile teplota nebezpečí klesne pod teplotu nebezpečí o cca 15 % stupnice, lze mikrospínač ručně odblokovat. Bezpečnostní omezovač teploty se vyznačuje vysokou přesností spínacího bodu +0/-5 % v horní třetině stupnice. V případě zničení měřicího systému je obvod trvale otevřen a odblokování již není možné. Spínací kontakt je pak v neutrální poloze, takže se žádné kontakty nespínají. Při ochlazení čidla na teplotu pod cca -20 °C dojde také k otevření okruhu, teprve při zvýšení teploty nad cca -20 °C lze STB opět ručně odblokovat tlačítkem restart. Rozhodující výhodou je, že pro měření teploty není potřeba žádná další pomocná energie. Elektrické připojení se provádí pomocí šroubových svorek přímo k vestavěnému mikrospínači, který může přímo spínat maximální povolenou spínací kapacitu AC 230 voltů / 10 A. Bezpečnostní omezovač teploty je velmi flexibilně použitelný a nachází se v topné, klimatizační a ventilační technice, dále v plastikářském průmyslu, přístrojovém a strojírenství, jakož i při stavbě...

VAŠE VÝHODY**CELOSVĚTOVÝ OBCHOD**
Imagefilm eibmarkt®**VYŘÍZENÍ REKLAMACE**
Kulantně a 100% bezpečně**KRÁTKÁ D. LHŮTA**
Zboží na skladě**99% SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ**
>500 000 zák. po celém světě**25 LET ZKUŠENOSTÍ**
V celosvět. zásilk. obchodu**ZPĚTNÁ ÚHRADA**
Během 14 dnů**DHL TRACK & TRACE**
Sledování zásilk**LIVE CHAT OBJEDN.**
S historií objedn.**OCHRANA ÚDAJŮ**
Záruka

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Německo

eibabo® a eibmarkt® jsou registrované obchodní značky společnosti EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® je podnik společnosti eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH je 100% dceřiná společnost holdingu EIBMARKT® GmbH.

* Upozornění k dodací lhůtě: den = pondělí až pátek, mimo svátky v Bavorsku nebo Sasku. Zboží je dodáváno i v sobotu (DHL).

** Způsoby platby se mohou v některých zemích lišit. Všechny ceny bez zaslání a bez započtení cel a dalších nákladů (dovozní daň z přidané hodnoty) při dodávkách mimo EU.

*** Úspora oproti DMOC = nezávazná doporučená maloobchodní cena výrobce. DMOC je cena, kterou výrobce, dovozce nebo velkoobchodník doporučuje maloobchodníkům jako cenu při dalším prodeji zákazníkovi. DMOC se také označuje jako cena podle ceníku a je definována jako nejvyšší možná cena, kterou by kupující za daný výrobek zaplatil před případnými slevami (Zdroj hrubých ceníkových cen: Německo).

eibabo® Smart Home obchod s technikou
eibabo® elektr. výrobky výhodně objednat na internetu
eibabo® elektr. výrobky výhodně nakoupit online

